

Anmelder/ansøger m.v.

Navn	SAWO A/S	Tlf. nr.	70100766	Udstedelsesdato.:	2026-03-17
Adresse	Industrimarken 1	Fax nr.		Optryk nr	1
Adresse	9530 Støvring	e-mail	tek@sawo.dk	Optryk dato	2026-03-17
Adresse		internet		Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Påhængsvogn O4	Stelnummer	UH9KTH220B6NS1509
Mærke	NOPA	Anbringelse af indpræget stelnummer....	På højre længdedrager fortil
Model..	KTH220	Anbringelse af fabrikationsplade	På højre længdedrager fortil
Variant	KTH220TE38565225SN4220	EF-typegodkendelses nr.	
Type...	KTS220		

Særlige bemærkninger

Godkendt Bagkofanger. Køretøjet er registreret 1. gang den: 10-05-2012. Løftbare aksler må kun kunne løftes samtidigt. Løftbare aksler må kun kunne løftes ved tjenestevægt. Evt. løftbar aksel med parkeringsbremse skal sænkes automatisk ved aktivering af parkeringsbremsen, eller ved afbrydelse af tændingen.

Vægte og dimensioner

Akselantal	3	☒ Blokvognskørsel ☐	
Tilladt koblingstryk	1000 kg	Maks hastighed:	km/t
Tilladt hovedboltryk	kg		kg
Tilladt akseltryk 1. aksel....	8000 kg		kg
Tilladt akseltryk 2. aksel....	8000 kg		kg
Tilladt akseltryk 3. aksel....	8000 kg		kg
Tilladt akseltryk 4. aksel....	kg		kg
Tilladt akseltryk 5. aksel....	kg		kg
Tilladt bogietryk for.....	kg		kg
Tilladt bogietryk bag.....	24000 kg		kg
Tilladt totalvægt.....	25000 kg		kg
Teknisk tilladt totalvægt ...	25000 kg		
Afstand kobling – 1. aksel.....			4100 mm
Afstand hovedbolt – 1. aksel ..			mm
Akselafstand 1. – 2. aksel.....			1200 mm
Akselafstand 2. – 3. aksel.....			1200 mm
Akselafstand 3. – 4. aksel.....			mm
Akselafstand 4. – 5. aksel.....			mm
For Kærre:			
Ladlængde.....			6000 mm
Ladmidteplacering			220 mm foran teoretisk aksel
V-værdi for trækkende bil med luftaffjedring			56,0 kN
V-værdi for trækkende bil med mekanisk affjedring ...			74,0 kN

Styreapparat og tilkobling

	Løftbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Trækøje og trækstang, nødv. V-værdi: Størst V-værdi for trækkende bil
1. aksel.:	Løftbar		km/t	Trækøje, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre)
2. aksel.:			km/t	Trækstang, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre).....
3. aksel.:	Løftbar		km/t	Hovedbolt, nødv. D-værdi
4. aksel.:			km/t	
5. aksel.:			km/t	Hovedbolt, nødv. U-værdi: Størst tilladt hovedboltryk i ton

Bærende elementer

Chassis	Længdedragere i I-profil	
Fjedre, 1. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 1. aksel : 385 / 65 R 22,5 LI 156/- J
Fjedre, 2. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 2. aksel : 385 / 65 R 22,5 LI 156/- J
Fjedre, 3. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 3. aksel : 385 / 65 R 22,5 LI 156/- J
Fjedre, 4. aksel ...:		Dæk, 4. aksel :
Fjedre, 5. aksel ...:		Dæk, 5. aksel :
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr ...: -

Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS

Bremsefabrikat og type: BPW, SN4220

Parkeringsbremse.....: Fjederbremse på aksel nr. 2,3

Bremsepræstation.....% : 64/53

Arbejdstryk.....bar: 7,0 - 8,5

ABS / EBS.....: Knorr, 2S/2M

Aksel nr. 1 2 3 4 5

Skive-/tromlebremse: T T T

Diameter skive/tromle.....mm: 420 420 420

Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 200,0 200,0 200,0

Slidmål skive/tromle.....mm:

Bremsemembran/cylinder....." / mm : 24 24 24

Armlængde.....mm: 165 165 165

Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN : 1100 1075 1075

Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 6,5 6,5 6,5

EBS til aksel nr. 1+2+3 Indgangstryk 6,5 bar

Ved ALB og bladfjedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
1800 kg	2,1 bar	0,5 bar	bar	mm
8000 kg	6,5 bar	3,2 bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

til aksel nr. Indgangstryk bar

Ved ALB og bladfjedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

Yderligere oplysninger**Anmelders/ansøgers erklæring**

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

Godkendelses nr: G 93753

Dato 2026-03-17

Færdselsstyrelsen

Dato

Stempel / underskrift