



Godkendelseserklæring for chassis til bil

G 72431

Anmelder/ansøger m.v.

Navn	Mercedes-Benz Danmark AS	Tlf. nr.	33785656	Udstedelsesdato.:	2021-11-15
Adresse	Digevej 114	Fax nr.	33785655	Optryk nr.:	1
Adresse	2300 København S	e-mail	hoedk@daimler.com	Optryk dato	2021-11-15
Adresse		internet	www.mercedes-benz.dk	Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Lastbil N3	Stelnummer	W1T96302010545399
Mærke	Mercedes-Benz	Anbringelse af indpræget stelnummer....:	På højre længdedrager fortil.
Model..:	Actros	Anbringelse af fabrikationsplade	I dørkarm i højre side.
Variant	2535 L 6x2	EF-typegodkendelses nr.:	e1*2018/858*00045*00
Type...	963-0-C		

Særlige bemærkninger

Godkendt Bagkofanger. Godkendt Forkofanger.

Vægte

Akselantal	3	Blokvognskørsel			
		15 km/t	30 km/t	45 km/t	60 km/t
Tilladt akseltryk 1. aksel.....:	8000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 2. aksel.....:	11500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 3. aksel.....:	7500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 4. aksel.....:	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel.....:	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....:	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....:	19000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt totalvægt.....:	26000 kg	kg	kg	kg	kg
Teknisk tilladt totalvægt	27000 kg				
Påhængsvogn	3500 kg				
Kærre	kg				
Sættevogn (samlet akseltryk) ..:	kg	kg	kg	kg	kg
Blokvogntog	kg				
Tilladt vogntogsvægt.....:	30500 kg				

Dimensioner

Akselafstand 1. – 2. aksel.....:	5200 mm	For lastbil til sættevogn (med bogie): Teoretisk foraksel mm bag aksel nr. Teoretisk bagaksel mm bag aksel nr.
Akselafstand 2. – 3. aksel.....:	1350 mm	
Akselafstand 3. – 4. aksel.....:	mm	
Akselafstand 4. – 5. aksel.....:	mm	

Styreapparat og tilkobling

Løftbar/aflastbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Ved kærrekørsel:
1. aksel.:		km/t	V-værdi
2. aksel.:		km/t	
3. aksel.:	Aflastbar	45 km/t	Maks. koblingsoverhæng.:
4. aksel.:	Hyd. tvangsstyret	km/t	
5. aksel.:		km/t	

Bærende elementer

Chassis Længdedragere i U-profil.		Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk)
Fjedre, 1. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 1. aksel :315/70 R 22,5 156/- J, 2806-3306, -
Fjedre, 2. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 2. aksel :2x315/70 R 22,5 -/145 J, 2806-3306, -
Fjedre, 3. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 3. aksel :315/70 R 22,5 154/- J, 2806-3306, -
Fjedre, 4. aksel ...:		Dæk, 4. aksel :
Fjedre, 5. aksel ...:		Dæk, 5. aksel :
Vejvenlig affjedring :	Ja	Faktisk dækmontage skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr.: E1*13R11/16*5265*15		ALB-mærkeplade nr.: -				
Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS						
Parkeringsbremse.....: Fjederbremse		på aksel nr. 2, 3				
Nødbremse: Del af driftsbremse						
Arbejdstryk (laveste).....bar : 10,7						
ABS / EBS.....: 4S/4M						
Aksel nr.	1	2	3	4	5	
Skive-/tromlebremse.....: S	S	S	S			
Diameter skive/tromle.....mm:	430	430	430			
Skivetykkelse/belægningsbredde..mm:	45,0	45,0	45,0			
Slidmål skive/tromle.....mm:	37,0	37,0	37,0			
Bremsemembran/cylinder....." / mm :	2x30"	2x20"	2x14"			
Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN :	1950	1150	875			
Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar :	10,0	10,0	10,0			
Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN						
pedalkraft.....daN :						

Motor

Anbringelse af mærkning	På cylinder bag.
Type / mærkning	OM470LA.6-6
Drivmiddel	Diesel
Antal cylindre	6
Slagvolumen.....cm ³ :	7698
Maks. effekt.....kW:	260
Euronorm	Euro6
Standstøj.....dB(A):	87
..ved omdrejninger.....o/min:	1350
Røggastæthed.....m ⁻¹ :	
..ved omdrejninger.....o/min:	+/-
Træk på flere aksler	Nej

Yderligere oplysninger

[illegible]

Anmelders/ansøgers erklæring

Overnævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.		Godkendelses nr: G 72431 Dato 2021-11-15 Færdselsstyrelsen
Dato	Stempel / underskrift	