

Anmelder/ansøger m.v.

Navn	Volvo Group Trucks Danmark A/S	Tlf. nr.	44546600	Udstedelsesdato.:	2015-10-21
Adresse	Dybendalsvænget 3	Fax nr.	44546607	Optryk nr.....:	1
Adresse	2630 Taastrup	e-mail	typegodk.lvd@volvo.com	Optryk dato.....:	2015-10-21
Adresse		internet		Udstedt efter.....:	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art.....:	Lastbil N3	Stelnummer.....:	YV2RT60G2FA782115
Mærke:	Volvo	Anbringelse af indpræget stelnummer...:	På højre længdedrager fortil
Model..:	FH-serien	Anbringelse af fabriktionsplade.....:	På frontplade bag frontluge
Variant:	FH-540	EF-typegodkendelses nr.:	
Type...:	8x4		

Særlige bemærkninger

Godkendt Forkofanger.

Vægte

Akselantal.....:	4	Blokvognskørsel			
		15 km/t	30 km/t	45 km/t	60 km/t
Tilladt akseltryk 1. aksel.....:	9000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 2. aksel.....:	9500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 3. aksel.....:	9500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 4. aksel.....:	6650 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel.....:	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....:	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....:	24000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt totalvægt.....:	32000 kg	kg	kg	kg	kg
Teknisk tilladt totalvægt.....:	34650 kg				
Påhængsvogn.....:	30000 kg				
Kærre.....:	24000 kg				
Sættevogn (samlet akseltryk) .:	kg	kg	kg	kg	kg
Blokvogntog.....:	kg				
Tilladt vogntogsvægt.....:	60000 kg				

Dimensioner

Akselafstand 1. – 2. aksel.....:	3700 mm	For lastbil til sættevogn (med bogie): Teoretisk foraksel mm bag aksel nr. Teoretisk bagaksel mm bag aksel nr.
Akselafstand 2. – 3. aksel.....:	1370 mm	
Akselafstand 3. – 4. aksel.....:	1380 mm	
Akselafstand 4. – 5. aksel.....:	mm	

Styreapparat og tilkobling

Løftbar/aflastbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Ved kærrekørsel:	
1. aksel.:		km/t	V-værdi.....:	
2. aksel.:		km/t	75 kN	
3. aksel.:		km/t	Maks. koblingsoverhæng.:	
4. aksel.:	Løftbar	Hyd. tvangsstyret	38 km/t	2875 mm
5. aksel.:		km/t		

Bærende elementer

Chassis: Længdedragere i U-profil	Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk)
Fjedre, 1. aksel ...: Luftaffjedring	Dæk, 1. aksel :385/65R22.5 160/- J, 2763/3454, -
Fjedre, 2. aksel ...: Luftaffjedring	Dæk, 2. aksel :2x315/80R22.5 -/139 J, 2763/3454, +20/-20%
Fjedre, 3. aksel ...: Luftaffjedring	Dæk, 3. aksel :2x315/80R22.5 -/139 J, 2763/3454, +20/-20%
Fjedre, 4. aksel ...: Luftaffjedring	Dæk, 4. aksel :385/65R22.5 150/- J, 2763/3454, +20/-20%
Fjedre, 5. aksel ...:	Dæk, 5. aksel :
Vejvenlig affjedring : Ja	Faktisk dækmontering skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.
ALB-styrende aksel nr. Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr: E1*13R-11*5408*04	ALB-mærkeplade nr.:
Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS	
Parkeringsbremse.....: Fjederbremse	på aksel nr. 1,2
Nødbremse: Del af driftsbremse	
Arbejdstryk (laveste).....bar: 10,0	
ABS / EBS.....: 8S/7M	
Aksel nr.	1 2 3 4 5
Skive-/tromlebremse.....: S S S S	
Diameter skive/tromle.....mm: 434 434 434 410	
Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 45,0 45,0 45,0 45,0	
Slidmål skive/tromle.....mm: 40,0 40,0 40,0 40,0	
Bremsemembran/cylinder....." / mm : 24" 24" 24" 24"	
Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN : 1150 1150 1150 1150	
Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 10,0 10,0 10,0 7,0	
Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN pedalkraft.....daN :	

Motor

Anbringelse af mærkning.....: Venstre side
Type / mærkning.....: D13K540 EUVI
Drivmiddel.....: Diesel
Antal cylindre: 6
Slagvolumen.....cm ³ : 12777
Maks. effekt.....kW: 405
Euronorm: Euro6
Standstøj.....dB(A): 83
..ved omdrejninger.....o/min: 1350
Røggastæthed.....m ⁻¹ : ..ved omdrejninger.....o/min: +/-
Træk på flere aksler.....: Ja

Yderligere oplysninger

--

Anmelders/ansøgers erklæring

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.	Godkendelses nr: G 21164 Dato 2015-10-21
_____	Trafikstyrelsen
Dato	Stempel / underskrift