



Godkendelseserklæring

for chassis til påhængskøretøj

G 72394**Anmelder/ansøger m.v.**

Navn KEL-BERG SCANDINAVIA A/S
Adresse Langelandsvej 5
Adresse 6520 Toftlund
Adresse Danmark

Tlf. nr. 60391674
Fax nr.
e-mail syn@kelberg.com
internet

Udstedelsesdato.: 2021-11-10
Optryk nr.: 1
Optryk dato.: 2021-11-10
Udstedt efter.: Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art.....: Sættevogn O4	Stelnummer.....: SKBS25S13MKE25013
Mærke: Kel-Berg	Anbringelse af indpræget stelnummer...: På højre længdedrager fortil
Model...: D400V	Anbringelse af fabrikationsplade.....: På højre længdedrager fortil
Variant: 7650	EF-typegodkendelses nr.:
Type...: S25S1	

Særlige bemærkninger

Godkendt Bagkofanger: Teknisk tilladt akseltryk 1. aksel: 10000.

Vægte og dimensioner

Akselantal.....: 1	☒ Blokvognskørsel		
Tilladt koblingstryk.....: kg	Maks hastighed: km/t	Afstand kobling – 1. aksel.....: mm	
Tilladt hovedbolttryk.....: 15000 kg	kg	Afstand hovedbolt – 1. aksel...: 7650 mm	
Tilladt akseltryk 1. aksel...: 10000 kg	kg	Akselafstand 1. – 2. aksel.....: mm	
Tilladt akseltryk 2. aksel...: kg	kg	Akselafstand 2. – 3. aksel.....: mm	
Tilladt akseltryk 3. aksel...: kg	kg	Akselafstand 3. – 4. aksel.....: mm	
Tilladt akseltryk 4. aksel...: kg	kg	Akselafstand 4. – 5. aksel.....: mm	
Tilladt akseltryk 5. aksel...: kg	kg		
Tilladt bogietryk for.....: kg	kg	For Kærre:	
Tilladt bogietryk bag.....: 10000 kg	kg	Ladlængde.....: mm	
Tilladt totalvægt.....: 25000 kg	kg	Ladmidteplacering.....: mm foran teoretisk aksel	
Teknisk tilladt totalvægt...: 25000 kg		V-værdi for trækkende bil med luftaffjedring.....: kN	
		V-værdi for trækkende bil med mekanisk affjedring...: kN	

Styreapparat og tilkobling

Løftbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Trækøje og trækstang, nødv. V-værdi: Størst V-værdi for trækkende bil
1. aksel.: Mek. tvangsstyret		km/t	Trækøje, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre).....: kN
2. aksel.:		km/t	Trækstang, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre).....: kN
3. aksel.:		km/t	Hovedbolt, nødv. D-værdi.....: 113,0 kN
4. aksel.:		km/t	
5. aksel.:		km/t	Hovedbolt, nødv. U-værdi: Størst tilladt hovedbolttryk i ton

Bærende elementer

Chassis.....: Længdedragere i I-profil	
Fjedre, 1. aksel...: Luftaffjedring	Dæk, 1. aksel.: 2 x 275/70 R 22,5 LI -/140J
Fjedre, 2. aksel...:	Dæk, 2. aksel.:
Fjedre, 3. aksel...:	Dæk, 3. aksel.:
Fjedre, 4. aksel...:	Dæk, 4. aksel.:
Fjedre, 5. aksel...:	Dæk, 5. aksel.:
ALB-styrende aksel nr. Fjederdimension	mm

8054

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr. -

Driftsbremse..... Trykluft/mechanisk EBS

Bremsefabrikat og type..... SAF, SBK 2243 K01

Parkeringsbremse..... Fjederbremse på aksel nr. 1

Bremsepræstation.....% : 58/54

Arbejdstryk.....bar : 7,0 - 8,5

ABS / EBS..... WABCO 2S/2M

Aksel nr. 1 2 3 4 5

Skive-/tromlebremse..... S

Diameter skive/tromle.....mm: 430

Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 45,0

Slidmål skive/tromle.....mm:

Bremsemembran/cylinder....." / mm : 20

Armlængde.....mm: 76

Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN : 1475

Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 5,5

EBS til aksel nr. 1 Indgangstryk 6,5 bar

Ved ALB og bladfjeder: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjeder-vej
1100 kg	1,3 bar	0,2 bar	1,3 bar	mm
10000 kg	5,5 bar	4,9 bar	5,5 bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

til aksel nr. Indgangstryk bar

Ved ALB og bladfjeder: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjeder-vej
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

Yderligere oplysninger**Anmelders/ansøgers erklæring**

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

11/11-21

Dato

Kelberg Scandinavia A/S

Langlandsvej 5 6520 Tofthund

Tlf. 27877000 - CVR 35236538

Stempel / underskrift

Godkendelses nr: G 72394

Dato 2021-11-10

Færdselsstyrelsen