



Typegodkendelse for chassis til bil

T 59075**Anmelder/ansøger m.v.**

Navn	MAN Truck & Bus Danmark A/S	Tlf. nr.	43432044	Udstedelsesdato.:	2016-09-29
Adresse	Ventrupparken 6	Fax nr.	43431944	Optryk nr	1
Adresse	2670 Greve	e-mail	man-teknik@man.dk	Optryk dato	2016-09-29
Adresse		internet	http://www.mantruckandbus.dk	Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Lastbil N3	Fabrikantkode.....	WMA
Mærke	MAN	Anbringelse af indpræget stelnummer....	På højre længdedrager fortil
Model..	TG	Anbringelse af fabrikationsplade	I dørkarm i højre side
Variant	26.6X2-4 BL	EF-typegodkendelses nr.	e4*2007/46*0231
Type...	18		

Særlige bemærkninger

Godkendt Forkofanger.

Vægte

Akselantal	3	Blokvognskørsel			
		15 km/t	30 km/t	45 km/t	60 km/t
Tilladt akseltryk 1. aksel.....	8000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 2. aksel.....	11500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 3. aksel.....	7500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 4. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....	19000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt totalvægt.....	26000 kg	kg	kg	kg	kg
Teknisk tilladt totalvægt	26000 kg				
Påhængsvogn	30000 kg				
Kærre	24000 kg				
Sættevogn (samlet akseltryk) ..	kg	kg	kg	kg	kg
Blokvogntog	kg				
Tilladt vogntogsvægt	56000 kg				

Dimensioner

Akselafstand 1. – 2. aksel.....	3900 -5900 mm	For lastbil til sættevogn (med bogie): Teoretisk foraksel mm bag aksel nr. Teoretisk bagaksel mm bag aksel nr.
Akselafstand 2. – 3. aksel.....	1350 mm	
Akselafstand 3. – 4. aksel.....	mm	
Akselafstand 4. – 5. aksel.....	mm	

Styreapparat og tilkobling

Løftbar/aflastbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Ved kærrekørsel:
1. aksel.:		km/t	V-værdi
2. aksel.:		km/t	
3. aksel.:	Løftbar	Hyd. tvangsstyret	75 kN
4. aksel.:		km/t	Maks. koblingsoverhæng.:
5. aksel.:		km/t	mm

Bærende elementer

Chassis	Længdedragere i U-profil	Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk)
Fjedre, 1. aksel ...	Stålfjedre	Dæk, 1. aksel : 315/80 R 22,5 156/-J, 2763/3492 mm
Fjedre, 2. aksel ...	Luftaffjedring	Dæk, 2. aksel : 2 x 315/70 R 22,5 -/145 J, 2763/3492 mm, +10%/-10%
Fjedre, 3. aksel ...	Luftaffjedring	Dæk, 3. aksel : 315/70 R 22,5 154/-J, 2763/3492 mm, +10%/-10%
Fjedre, 4. aksel ...		Dæk, 4. aksel :
Fjedre, 5. aksel ...		Dæk, 5. aksel :
Vejvenlig affjedring :	Ja	Faktisk dækmontering skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr	E4-13R-110166 Ext:51	ALB-mærkeplade nr.:	
Driftsbremse.....	Trykluft/mekanisk EBS		
Parkeringsbremse.....	Fjederbremse	på aksel nr. 2, 3	
Nødbremse	Parkeringsbremse		
Arbejdstryk (laveste).....bar :	10,3		
ABS / EBS.....	4S/4M		
Aksel nr.	1	2	3
Skive-/tromlebremse	S	S	S
Diameter skive/tromle.....mm:	432	432	432
Skivetykkelse/belægningsbredde..mm:	45,0	45,0	45,0
Slidmål skive/tromle.....mm:	37,0	37,0	37,0
Bremsemembran/cylinder....." / mm :	24"	20"	10"
Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN :	1450	1200	575
Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar :	10,0	10,0	10,0
Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN pedalkraft.....daN :			

Motor

	A	B	C	D	E	F
Anbringelse af mærkning.....	VS af motor	VS af motor	VS af motor	VS af motor	VS af motor	
Type / mærkning	D2066LF86	D2066LF85	D2676LF53	D2676LF52	D2676LF51	
Drivmiddel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	
Antal cylindre	6	6	6	6	6	
Slagvolumen.....cm ³ :	10518	10518	12419	12419	12419	
Maks. effekt.....kW: 235		265	309	338	368	
Euronorm	Euro6	Euro6	Euro6	Euro6	Euro6	
Standstøj.....dB(A): 87		87	84	84	84	
..ved omdrejninger.....o/min: 1350		1350	1350	1350	1350	
Røggastæthed.....m ⁻¹ :						
..ved omdrejninger.....o/min: 2150 +/- 50		2150 +/- 50	2150 +/- 50	2150 +/- 50	2150 +/- 50	+/-
Træk på flere aksler.....	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	

Yderligere oplysninger

--

Anmelders/ansøgers erklæring

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med typegodkendelsen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr. Stelnummer <table border="1" style="display: inline-table; width: 300px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> Motorvariant <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> _____ Dato _____ Stempel / underskrift	Godkendelses nr: T 59075 Dato 2016-09-29 Færdselsstyrelsen
---	--