



Godkendelseserklæring for chassis til bil

G 19448

Anmelder/ansøger m.v.

Navn	Volvo Group Trucks Danmark A/S	Tlf. nr.	44546600	Udstedelsesdato.:	2015-06-17
Adresse	Dybendalsvænget 3	Fax nr.	44546607	Optryk nr	1
Adresse	2630 Taastrup	e-mail	typegodk.lvd@volvo.com	Optryk dato	2015-06-17
Adresse		internet		Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Lastbil N3	Stelnummer	YV2XZ22C3FA778079
Mærke	Volvo	Anbringelse af indpræget stelnummer...	På højre længdedrager fortil
Model..	FM-serien	Anbringelse af fabriktionsplade	Forneden på dør i højre side
Variant	FM-410	EF-typegodkendelses nr.	
Type...	6x2		

Særlige bemærkninger

Godkendt Forkofanger.

Vægte

Akselantal	3	Blokvognskørsel			
		15 km/t	30 km/t	45 km/t	60 km/t
Tilladt akseltryk 1. aksel.....	9000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 2. aksel.....	11500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 3. aksel.....	7500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 4. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....	19000 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt totalvægt.....	26000 kg	kg	kg	kg	kg
Teknisk tilladt totalvægt	28000 kg				
Påhængsvogn	3500 kg				
Kærre	kg				
Sættevogn (samlet akseltryk) ..	kg	kg	kg	kg	kg
Blokvogntog	kg				
Tilladt vogntogsvægt.....	29500 kg				

Dimensioner

Akselafstand 1. – 2. aksel.....	4300 mm	For lastbil til sættevogn (med bogie): Teoretisk foraksel mm bag aksel nr. Teoretisk bagaksel mm bag aksel nr.
Akselafstand 2. – 3. aksel.....	1370 mm	
Akselafstand 3. – 4. aksel.....	mm	
Akselafstand 4. – 5. aksel.....	mm	

Styreapparat og tilkobling

Løftbar/aflastbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Ved kærrekørsel:
1. aksel.:		km/t	V-værdi
2. aksel.:		km/t	
3. aksel.:	Løftbar	38 km/t	Maks. koblingsoverhæng.:
4. aksel.:	Hyd. tvangsstyret	km/t	
5. aksel.:		km/t	

Bærende elementer

Chassis : Længdedragere i U-profil		Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk)
Fjedre, 1. aksel :	Luftaffjedring	Dæk, 1. aksel :385/65 R22.5 160/- J, 2763/3454, -
Fjedre, 2. aksel :	Luftaffjedring	Dæk, 2. aksel :2x315/80 R22.5 -/145 J, 2682/3454, +20/-20%
Fjedre, 3. aksel :	Luftaffjedring	Dæk, 3. aksel :385/65 R22.5 154/- J, 2682/3454, +20/-20%
Fjedre, 4. aksel :		Dæk, 4. aksel :
Fjedre, 5. aksel :		Dæk, 5. aksel :
Vejvenlig affjedring :	Ja	Faktisk dækmontering skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr.: E1*13R-11*5261*06		ALB-mærkeplade nr.:				
Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS						
Parkeringsbremse.....: Fjederbremse		på aksel nr. 1,2				
Nødbremse: Parkeringsbremse						
Arbejdstryk (laveste).....bar: 10,0						
ABS / EBS.....: 6S/5M						
Aksel nr.	1	2	3	4	5	
Skive-/tromlebremse.....: S	S	S	S			
Diameter skive/tromle.....mm:	434	434	410			
Skivetykkelse/belægningsbredde..mm:	45,0	45,0	45,0			
Slidmål skive/tromle.....mm:	40,0	40,0	40,0			
Bremsemembran/cylinder....." / mm :	24"	24"	24"			
Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN :	1150	1150	1150			
Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar :	10,0	10,0	7,0			
Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN pedalkraft.....daN :						

Motor

Anbringelse af mærkning	Venstre side
Type / mærkning	D11K410 EUVI
Drivmiddel	Diesel
Antal cylindre	6
Slagvolumen.....cm ³ :	10837
Maks. effekt.....kW:	308
Euronorm	Euro6
Standstøj.....dB(A):	89
..ved omdrejninger.....o/min:	1350
Røggastæthed.....m ⁻¹ :	
..ved omdrejninger.....o/min:	+/-
Træk på flere aksler	Nej

Yderligere oplysninger

Anmelders/ansøgers erklæring

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.		Godkendelses nr: G 19448 Dato 2015-06-17 Trafikstyrelsen
Dato	Stempel / underskrift	