



Godkendelseserklæring for chassis til bil

G 41818

Anmelder/ansøger m.v.

Navn	Volvo Group Trucks Danmark A/S	Tlf. nr.	44546600	Udstedelsesdato.:	2019-07-02
Adresse	Taastrupgaardsvej 32	Fax nr.	44546607	Optryk nr	2
Adresse	2630 Taastrup	e-mail	typegodk.lvd@volvo.com	Optryk dato	2019-12-19
Adresse		internet		Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Lastbil N3	Stelnummer	YV2RTY0A4KA851470
Mærke	Volvo	Anbringelse af indpræget stelnummer...	På højre længdedrager fortil
Model..	FH-serien	Anbringelse af fabrikationsplade	På frontplade bag frontluge
Variant	FH-460	EF-typegodkendelses nr.	
Type...	4x2		

Særlige bemærkninger

Godkendt Forkofanger.

Vægte

Akselantal	2	Blokvognskørsel			
		15 km/t	30 km/t	45 km/t	60 km/t
Tilladt akseltryk 1. aksel.....	7100 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 2. aksel.....	11500 kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 3. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 4. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt akseltryk 5. aksel.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk for.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt bogietryk bag.....	kg	kg	kg	kg	kg
Tilladt totalvægt.....	18000 kg	kg	kg	kg	kg
Teknisk tilladt totalvægt	18600 kg				
Påhængsvogn	kg				
Kærre	kg				
Sættevogn (samlet akseltryk) ..	26000 kg	kg	kg	kg	kg
Blokvogntog	kg				
Tilladt vogntogsvægt.....	44000 kg				

Dimensioner

Akselafstand 1. – 2. aksel.....	3700 mm	For lastbil til sættevogn (med bogie): Teoretisk foraksel mm bag aksel nr. Teoretisk bagaksel mm bag aksel nr.
Akselafstand 2. – 3. aksel.....	mm	
Akselafstand 3. – 4. aksel.....	mm	
Akselafstand 4. – 5. aksel.....	mm	

Styreapparat og tilkobling

Løftbar/aflastbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Ved kærrekørsel:
1. aksel. :		km/t	V-værdi : kN
2. aksel. :		km/t	
3. aksel. :		km/t	Maks. koblingsoverhæng. : mm
4. aksel. :		km/t	
5. aksel. :		km/t	

Bærende elementer

Chassis: Længdedragere i U-profil Fjedre, 1. aksel: Luftaffjedring Fjedre, 2. aksel: Luftaffjedring Fjedre, 3. aksel: Fjedre, 4. aksel: Fjedre, 5. aksel:		Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk) Dæk, 1. aksel :315/60 R22.5 152/- J, 2763/3454, - Dæk, 2. aksel :2x295/60 R22.5 -/145 J, 2682/3454, +20/-20% Dæk, 3. aksel : Dæk, 4. aksel : Dæk, 5. aksel :
Vejvenlig affjedring : Ja		Faktisk dækmontering skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr.: E1*13R11/14*5356*12		ALB-mærkeplade nr.:				
Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS						
Parkeringsbremse.....: Fjederbremse		på aksel nr. 1,2				
Nødbremse: Parkeringsbremse						
Arbejdstryk (laveste).....bar : 10,0						
ABS / EBS.....: 4S/4M						
Aksel nr.	1	2	3	4	5	
Skive-/tromlebremse.....:	S	S				
Diameter skive/tromle.....mm:	434	434				
Skivetykkelse/belægningsbredde..mm:	45,0	45,0				
Slidmål skive/tromle.....mm:	40,0	40,0				
Bremsemembran/cylinder....." / mm :	24"	24"				
Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN :	1300	1325				
Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar :	10,0	10,0				
Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN						
pedalkraft.....daN :						

Motor

Anbringelse af mærkning	Venstre side
Type / mærkning	D13K460 EUVI
Drivmiddel	Diesel
Antal cylindre	6
Slagvolumen.....cm ³ :	12777
Maks. effekt.....kW:	345
Euronorm	Euro6
Standstøj.....dB(A):	90
..ved omdrejninger.....o/min:	1350
Røggastæthed.....m ⁻¹ :	
..ved omdrejninger.....o/min:	+/-
Træk på flere aksler	Nej

Yderligere oplysninger

[illegible]

Anmelders/ansøgers erklæring

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.		Godkendelses nr: G 41818 Dato 2019-12-19 Færdselsstyrelsen
Dato	Stempel / underskrift	