

GODKENDELSESERKLÆRING

for chassis til påhængskøretøj

udstedt efter begæring af VM Tarm A/S
 Tværvej 25
 6880 Tarm

tlf. 97 37 16 44
 Telefax 97 37 12 04

Godkendelseserklæringen skal følge køretøjets registreringsattest og forelægges ved fremtidige syn

1. Betegnelser

Mærke ... VM
 Model ...
 Type ... 0-3-L-2000-38-I-3

Art Sættevogn O₄
 Stelnummer ~~10405~~

2. Mærkningens anbringelsessted

Fabrikationsplade På konsol for hovedbolt i højre side
 Navn eller varemærke På konsol for hovedbolt i højre side
 Type og stelnummer På konsol for hovedbolt i højre side

3. Vægte

Tilladt koblings-/hovedbolttryk .	16000	kg	Tilladt totalvægt	
Tilladt akseltryk, 1. aksel	8000	kg	40000 kg
2. aksel	8000	kg		
3. aksel	8000	kg		
4. aksel	-	kg		
Tilladt bogietryk	24000	kg	for aksel nr.	1, 2 og 3

4. Dimensioner

Kobling/hovedbolt - 1. aksel	7620	mm		
Akselafstand, 1.-2. aksel	1360	mm		
2.-3. aksel	1360	mm		
3.-4. aksel	-	mm		
Teoretisk akselafstand	8980	mm		
Overhæng, for	1300	mm		
bag	1010	mm		
Længde chassisramme	12650	mm		
Sporvidde, 1. aksel	2040	mm	3. aksel	2040 mm
2. aksel	2040	mm	4. aksel	- mm

5. Bærende elementer

Chassisramme Selvbærende rustfri ståltank med cirkulært tværsnit.
 Diameter 2000 mm. Godstykkelser 3.5 mm.

Fjedre, 1. aksel
 2. aksel
 3. aksel
 4. aksel -

Luftfjederbølge, fabr. BPW, type D36
 Ophæng fabrikat BPW, type OMN
 Udveksling i ophæng *): 880/500mm

*) Afstand ophæng - bælgmidte / afstand ophæng - akselmidte.

5. Bærende elementer - fortsat
Aksler.....120x120 mm, fabrikat BPW, type HSF 9010

BogieSø.under fjedre.

Dæk, 1. aksel... 385/65 R 22.5 LI 158 L
2. aksel... 385/65 R 22.5 LI 158 L
3. aksel 385/65 R 22.5 LI 158 L
4. aksel -

6. Styreapparat og tilkobling

SAE-hovedbolt.

7. Bremsler

Driftsbremse.....

Trykluft-mekanisk

Trykluftmembran
Armlængde/afviklerdiameter
Bremsetromle
Bremsekraft pr. hjul (5,9 bar)
Arbejdstryk/beholder
Bremsepræstation

1., 2. og 3. aksel
2 stk 140 mm
150/28 mm
420 x 180 mm
2175 daN
6.1-7.2 bar / 80 liter
55 %

ALB-ventil styret af bælgetryk.
Indgangstryk 5.9 bar

Bogietryk	Bremsetryk	Bælgetryk
6100 kg	2.4 bar	0.5 bar
24000 kg	5.9 bar	3.2 bar

ParkeringsbremseMekanisk på 2 aksler.


8. Særlige bemærkninger

Køretøjet er forsynet med godkendt bagkofanger.
Tyngdepunktshøjde ved totalvægt: 1906 mm.

Herlev, den 18-7-1991

P.M.V.

E.B.


B. Clausen

Ansøgers erklæring:

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

22 JULI 1991

Dato

 VAM Tarm a/s

Tværvvej 25

DK-6880 Tarm

Tlf. 97 37 16 44

Stempel



Underskrift