



## Godkendelseserklæring for chassis til bil

## G 24819

### Anmelder/ansøger m.v.

|         |                                |          |                        |                     |            |
|---------|--------------------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|
| Navn    | Volvo Group Trucks Danmark A/S | Tlf. nr. | 44546600               | Udstedelsesdato.:   | 2016-06-20 |
| Adresse | Taastrupgaardsvej 32           | Fax nr.  | 44546607               | Optryk nr.....:     | 1          |
| Adresse | 2630 Taastrup                  | e-mail   | typegodk.lvd@volvo.com | Optryk dato.....:   | 2016-06-20 |
| Adresse |                                | internet |                        | Udstedt efter.....: | Anmeldelse |

### Identifikation og påskrifter

|           |            |   |                              |
|-----------|------------|---|------------------------------|
| Art.....: | Lastbil N3 | Stelnummer.....:                        | YV2XT40F6GA791873            |
| Mærke:    | Volvo      | Anbringelse af indpræget stelnummer...: | På højre længdedrager fortil |
| Model..:  | FM-serien  | Anbringelse af fabriktionsplade.....:   | Forneden på dør i højre side |
| Variant:  | FM-500     | EF-typegodkendelses nr. ....:           |                              |
| Type...:  | 8x2        |   |                              |

### Særlige bemærkninger

|                       |
|-----------------------|
| Godkendt Forkofanger. |
|-----------------------|

### Vægte

| Akselantal.....:                 | 4        | Blokvognskørsel |         |         |         |
|----------------------------------|----------|-----------------|---------|---------|---------|
|                                  |          | 15 km/t         | 30 km/t | 45 km/t | 60 km/t |
| Tilladt akseltryk 1. aksel.....: | 9000 kg  | kg              | kg      | kg      | kg      |
| Tilladt akseltryk 2. aksel.....: | 7500 kg  | kg              | kg      | kg      | kg      |
| Tilladt akseltryk 3. aksel.....: | 11500 kg | kg              | kg      | kg      | kg      |
| Tilladt akseltryk 4. aksel.....: | 7500 kg  | kg              | kg      | kg      | kg      |
| Tilladt akseltryk 5. aksel.....: | kg       | kg              | kg      | kg      | kg      |
| Tilladt bogietryk for.....:      | kg       | kg              | kg      | kg      | kg      |
| Tilladt bogietryk bag.....:      | 24000 kg | kg              | kg      | kg      | kg      |
| Tilladt totalvægt.....:          | 32000 kg | kg              | kg      | kg      | kg      |
| Teknisk tilladt totalvægt.....:  | 35500 kg |                 |         |         |         |
| Påhængsvogn.....:                | 30000 kg |                 |         |         |         |
| Kærre.....:                      | 24000 kg |                 |         |         |         |
| Sættevogn (samlet akseltryk) .:  | kg       | kg              | kg      | kg      | kg      |
| Blokvogntog.....:                | kg       |                 |         |         |         |
| Tilladt vogntogsvægt.....:       | 60000 kg |                 |         |         |         |

### Dimensioner

|                                  |         |  |
|----------------------------------|---------|--|
| Akselafstand 1. – 2. aksel.....: | 3580 mm | For lastbil til sættevogn (med bogie):<br>Teoretisk foraksel mm bag aksel nr.<br>Teoretisk bagaksel mm bag aksel nr. |
| Akselafstand 2. – 3. aksel.....: | 1320 mm |  |
| Akselafstand 3. – 4. aksel.....: | 1370 mm |  |
| Akselafstand 4. – 5. aksel.....: | mm      |  |

### Styreapparat og tilkobling

|                   |                           |          |                          |
|-------------------|---------------------------|----------|--------------------------|
| Løftbar/aflastbar | Tvangsstyret/selvsporende | Låst ved | Ved kærrekørsel:         |
| 1. aksel.:        |                           | km/t     | V-værdi.....:            |
| 2. aksel.:        | Hyd. tvangsstyret         | km/t     | 75 kN                    |
| 3. aksel.:        |                           | km/t     | Maks. koblingsoverhæng.: |
| 4. aksel.:        | Hyd. tvangsstyret         | 38 km/t  | 2845 mm                  |
| 5. aksel.:        |                           | km/t     |                          |

**Bærende elementer**

|   |  |
|---|--|
| Chassis .....: Længdedragere i U-profil     | Dæk (dim. og LI, min/maks rulleomkreds, maks afvigelse til fordæk) |
| Fjedre, 1. aksel ...: Luftaffjedring        | Dæk, 1. aksel :385/65R22.5 160/- J, 2763/3454, -                   |
| Fjedre, 2. aksel ...: Luftaffjedring        | Dæk, 2. aksel :385/55R22.5 154/- J, 2763/3454, +20/-20%            |
| Fjedre, 3. aksel ...: Luftaffjedring        | Dæk, 3. aksel :2x315/80R22.5 - /145 J, 2763/3454, +20/-20%         |
| Fjedre, 4. aksel ...: Luftaffjedring        | Dæk, 4. aksel :385/55R22.5 154/- J, 2763/3454, +20/-20%            |
| Fjedre, 5. aksel ...:                       | Dæk, 5. aksel :  |
| Vejvenlig affjedring : Ja                   | Faktisk dækmontering skal evt. være programmeret i ABS / EBS'en.   |
| ALB-styrende aksel nr.      Fjederdimension | mm   |

**Bremser**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| EF/ECE-godkendelses nr ....: E1*13R-11*5470*02                        | ALB-mærkeplade nr.:           |
| Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS                              |                               |
| Parkeringsbremse.....: Fjederbremse                                   | på aksel nr. 1,3              |
| Nødbremse .....: Del af driftsbremse                                  |                               |
| Arbejdstryk (laveste).....bar: 10,0                                   |                               |
| ABS / EBS.....: 8S/6M   |                               |
| Aksel nr.   | 1      2      3      4      5 |
| Skive-/tromlebremse.....: S      S      S      S                      |                               |
| Diameter skive/tromle.....mm: 434    410    434    410                |                               |
| Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 45,0    45,0    45,0    45,0      |                               |
| Slidmål skive/tromle.....mm: 40,0    40,0    40,0    40,0             |                               |
| Bremsemembran/cylinder....." / mm : 24"    24"    24"    24"          |                               |
| Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN : 1150    1225    1150    1225 |                               |
| Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 10,0    7,0    10,0    9,0  |                               |
| Bremsekraft pr. hjul ved 15 daN<br>pedalkraft.....daN :               |                               |

**Motor**

|   |
|---|
| Anbringelse af mærkning.....: Venstre side                              |
| Type / mærkning.....: D13K500 EUVI                                      |
| Drivmiddel.....: Diesel   |
| Antal cylindre .....: 6   |
| Slagvolumen.....cm <sup>3</sup> : 12777                                 |
| Maks. effekt.....kW: 375  |
| Euronorm .....: Euro6   |
| Standstøj.....dB(A): 83   |
| ..ved omdrejninger.....o/min: 1350                                      |
| Røggastæthed.....m <sup>-1</sup> :<br>..ved omdrejninger.....o/min: +/- |
| Træk på flere aksler.....: Nej  |

**Yderligere oplysninger**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Anmelders/ansøgers erklæring**

|  |   |
|--|---|
| Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr. | Godkendelses nr: G 24819<br>Dato 2016-06-20 |
| _____  | Færdselsstyrelsen                           |
| Dato   | Stempel / underskrift                       |