

GODKENDELSESERKLÆRING

G 95882

Ansøger m.v. Skelhøje Vognfabrik A/S Dollerupvej 15 7470 Karup J		Tlf. nr. ... 86661531 Fax. nr... 86662511	Fs. j. nr. FS601-004207 Udstedelsesdato .. 9-10-2007
Identifikation og påskrifter		Art Sættevogn O₃ Mærke SVF Model - Type S110 Stelnummer UH9S110T070SK1901	
Placering af Fabrikationsplade På venstre længdedrager bagtil Navn eller varemærke På venstre længdedrager bagtil Type og stelnummer På venstre længdedrager bagtil			
Særlige bemærkninger Godkendelsen er udstedt efter anmeldelse. Køretøjet kan kun godkendes til transport af selvbærende last selvbærende last.			
Vægte		Dimensioner	
Tilladt koblings-/hovedboltryk	Alm. kørsel 16000 kg	Hovedbolt - 1. aksel	4630 mm
Tilladt akseltryk, 1. aksel	10000 kg		
		Overhæng, for	1820 mm
		Overhæng, bag	1100 mm
		Længde, chassisramme	7550 mm
Tilladt totalvægt	26000 kg	Sporvidde, 1. aksel ..	1820 mm
Styreapparat og tilkobling 2" hovedbolt og kugledrejkrans, Rothe Erde, 21/850.0 for mekanisk styring af akselen. Træk-/ trykstangsstyring, Tridec SE. Ved aksel: Kugledrejkrans, Rothe Erde, 90/1100.22			
Bærende elementer Længdedragere i I-profil, 150 x 100 x 8 mm.			

Bærende elementer - fortsat		
Aksel-ophæng / bogie	1. aksel.....	BPW, SLU
Udveksling i ophæng	1. aksel.....	880 mm / 500 mm
Fjedre	1. aksel.....	Bælge, BPW, 36
Aksler	1. aksel.....	150 x 150 mm, BPW
Dæk	1. aksel.....	2 x 315/75 R 22.5 LI -/140

Bremses											
Driftsbremse	Trykluft-mekanisk										
EF godkendelses nr.	-										
Præstation	50										
Arbejdstryk	7,0 - 8,5										
Beholdervolumen	60										
Parkeringsbremse	Fjederbremse, type 30 på 1. aksel										
Aksel nr.	1										
Tromle/Skive	Tromle										
Antal x diameter	2 x 157										
Armlængde	120										
Afviklerdia./Eksentricitet	28										
Bremsetromle/Skive	420 x 200										
Slidmål	-										
Bremsekraft pr. hjul	2450										
ved	6,3										
EBS	Wabco, 2S/2M										
Løftbar/Selvstyrende	-										
Følere/Modulatorer	2F/2M										
EBS til 1. aksel. Indgangstryk 6,5 bar.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aksel-tryk</th> <th>Membran-tryk</th> <th>Bælg-tryk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1500 kg</td> <td>1,3 bar</td> <td>0,2 bar</td> </tr> <tr> <td>20000 kg</td> <td>6,3 bar</td> <td>4,0 bar</td> </tr> </tbody> </table>			Aksel-tryk	Membran-tryk	Bælg-tryk	1500 kg	1,3 bar	0,2 bar	20000 kg	6,3 bar	4,0 bar
Aksel-tryk	Membran-tryk	Bælg-tryk									
1500 kg	1,3 bar	0,2 bar									
20000 kg	6,3 bar	4,0 bar									

Ansøgers erklæring		Godkendelsesnr: G 95882
Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.		Færdselsstyrelsen d. 9-10-2007
_____	_____	Færdselsstyrelsen
Dato	Stempel / Underskrift	