



Godkendelseserklæring

for chassis til påhængskøretøj

G 42656

Anmelder/ansøger m.v.

Navn	MTDK A/S	Tlf. nr.	87100036	Udstedelsesdato.:	2019-09-11
Adresse	Engelsholmvej 27 B	Fax nr.		Optryk nr.....:	1
Adresse	8940 Randers SV	e-mail	info@mtdkas.com	Optryk dato.....:	2019-09-11
Adresse		internet		Udstedt efter.....:	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art.....:	Sættevogn O4	Stelnummer.....:	YT9ST643371015217
Mærke:	INTERCONSULT / MTDK	Anbringelse af indpræget stelnummer...:	På højre længdedrager fortil
Model..:	STRT1-64CA	Anbringelse af fabriktionsplade.....:	På højre længdedrager fortil
Variant:	-	EF-typegodkendelses nr.:	
Type...:	STRT1-64CA		

Særlige bemærkninger

Køretøjet er registreret 1. gang den: 2007-10-26 i Norge. Tyngdepunktshøjde ved tilladt totalvægt 2088 mm, svarende til 97.6 % af sporvidden over de yderste hjul. Køretøjet kan kun godkendes til transport af pulverformede stoffer, med en maks. fyldningsgrad på 80 %.

Vægte og dimensioner

Akselantal.....:	4	<input type="checkbox"/> Blokvognskørsel	
Tilladt koblingstryk.....:	kg	Maks hastighed:	km/t
Tilladt hovedboltryk.....:	17000 kg		kg
Tilladt akseltryk 1. aksel...:	8000 kg		kg
Tilladt akseltryk 2. aksel...:	8000 kg		kg
Tilladt akseltryk 3. aksel...:	8000 kg		kg
Tilladt akseltryk 4. aksel...:	8000 kg		kg
Tilladt akseltryk 5. aksel...:	kg		kg
Tilladt bogietryk for.....:	kg		kg
Tilladt bogietryk bag.....:	30000 kg		kg
Tilladt totalvægt.....:	47000 kg		kg
Teknisk tilladt totalvægt ...:	47000 kg		kg
Afstand kobling – 1. aksel.....:			mm
Afstand hovedbolt – 1. aksel ..:	5890		mm
Akselafstand 1. – 2. aksel.....:	1310		mm
Akselafstand 2. – 3. aksel.....:	1310		mm
Akselafstand 3. – 4. aksel.....:	1310		mm
Akselafstand 4. – 5. aksel.....:			mm
For Kærre:			
Ladlængde.....:			mm
Ladmidteplacering.....:			mm foran teoretisk aksel
V-værdi for trækkende bil med luftaffjedring.....:			kN
V-værdi for trækkende bil med mekanisk affjedring...:			kN

Styreapparat og tilkobling

	Løftbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Trækøje og trækstang, nødv. V-værdi: Størst V-værdi for trækkende bil
1. aksel.:	Løftbar		km/t	Trækøje, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre).....:
2. aksel.:			km/t	Trækstang, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre).....:
3. aksel.:			km/t	Hovedbolt, nødv. D-værdi.....:
4. aksel.:		Selvsporende	km/t	143,0 kN
5. aksel.:			km/t	Hovedbolt, nødv. U-værdi: Størst tilladt hovedboltryk i ton

Bærende elementer

Chassis.....:	Medbærende opbygning og chassisramme		
Fjedre, 1. aksel ...:	Luftaffjedring		
Fjedre, 2. aksel ...:	Luftaffjedring		
Fjedre, 3. aksel ...:	Luftaffjedring		
Fjedre, 4. aksel ...:	Luftaffjedring		
Fjedre, 5. aksel ...:			
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension		mm
Dæk, 1. aksel :	385 / 65 R 22,5 LI 156/- J		
Dæk, 2. aksel :	385 / 65 R 22,5 LI 156/- J		
Dæk, 3. aksel :	385 / 65 R 22,5 LI 156/- J		
Dæk, 4. aksel :	385 / 65 R 22,5 LI 156/- J		
Dæk, 5. aksel :			

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr ...: -

Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS

Bremsefabrikat og type.....: SAF, SBK2243 K01

Parkeringsbremse.....: Fjederbremse på aksel nr. 2,3

Bremsepræstation.....%: 61

Arbejdstryk.....bar: 7,0 - 8,5

ABS / EBS.....: Wabco, 4S/3M

Aksel nr.	1	2	3	4	5
Skive-/tromlebremse.....:	S	S	S	S	
Diameter skive/tromle.....mm:	430	430	430	430	
Skivetykkelse/belægningsbredde..mm:	45,0	45,0	45,0	45,0	
Slidmål skive/tromle.....mm:	37,0	37,0	37,0	37,0	
Bremsemembran/cylinder....." / mm :	16	16	16	16	
Armlængde.....mm:	76	76	76	76	
Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN :	1025	1025	1025	1025	
Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar :	6,0	6,0	6,0	6,0	

EBS til aksel nr. 1+2+3+4 Indgangstryk 6,5 bar

Ved ALB og bladfjedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
1600 kg	1,9 bar	0,6 bar	bar	mm
7500 kg	6,0 bar	4,6 bar	bar	mm
8000 kg	6,4 bar	5,0 bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

til aksel nr. Indgangstryk bar

Ved ALB og bladfjedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

Yderligere oplysninger**Anmelders/ansøgers erklæring**

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

Godkendelses nr: G 42656

Dato 2019-09-11

Færdselsstyrelsen

Dato

Stempel / underskrift