



Anmeldt EF-typegodkendelse

E 20875

Anmelder m.v.

Navn	Krone Scanbalt A/S	Tlf. nr.	73115000	Udstedelsesdato.:	29-10-2014
Adresse	Kilen 5	Fax nr.	73115010	Optryk nr.....:	1
Adresse	6330 Padborg	e-mail		Optryk dato.....:	29-10-2014
Adresse		internet		Udstedt efter.....:	Anmeldelse
				Ts-J.nr.:	2060701-2114

Identifikation og påskrifter

Art.....: Sættevogn O4	Fabrikantkode.....: WKE
Mærke: Krone	Anbringelse af indpræget stelnummer....: På forreste travers
Model...: -	Anbringelse af fabrikationsplade.....: Højre side forrest
Type...: SD	EF-typegodkendelses nr.: e1*2007/46/0232

Variant

Variant 1: SDP-01	Variant 2: SDP-02	Variant 3: SDP-03
-------------------	-------------------	-------------------

Særlige bemærkninger

aksel nr 1 & 3 kan evt. være løftbar evt. løftbar aksel med parkeringsbremse skal sænkes automatisk ved aktivering af parkeringsbremsen eller ved afbrydelse af tændingen Sættevognen kan være forsynet med igangsætningshjælp

Vægte og dimensioner

Akselantal.....: 3				Afstand kobling – 1. aksel.....: mm
Tilladt koblingstryk.....: kg				Afstand hovedbolt – 1. aksel ..: 6070-6740 mm
Tilladt hovedbolttryk.....: 15000 kg				Akselafstand 1. – 2. aksel.....: 1310-1410 mm
Tilladt akseltryk 1. aksel....: 9000 kg				Akselafstand 2. – 3. aksel.....: 1310-1410 mm
Tilladt akseltryk 2. aksel....: 9000 kg				Akselafstand 3. – 4. aksel.....: mm
Tilladt akseltryk 3. aksel....: 9000 kg				Akselafstand 4. – 5. aksel.....: mm
Tilladt akseltryk 4. aksel....: kg				Længde.....: 13860 mm
Tilladt akseltryk 5. aksel....: kg				Bredde.....: 2550 mm
Tilladt bogietryk for.....: kg				Højde.....: 4000 mm
Tilladt bogietryk bag.....: 24000 kg				Lad/kasselængde.....: 13620 mm
Tilladt totalvægt.....: 39000 kg				For Kærre:
Teknisk tilladt totalvægt: 39000 kg				Ladlængde.....: mm
Variant.....: 1 2 3				Ladmidteplacering.....: mm foran teoretisk aksel
Køreklar vægt.....: 6440 kg	6720 kg	7100 kg		V-værdi for trækkende bil med luftaffjedring.....: kN
				V-værdi for trækkende bil med mekanisk affjedring.....: kN

Styreapparat og tilkobling

Løftbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Trækøje og trækstang, nødv. V-værdi: Størst V-værdi for trækkende bil
1. aksel.:		km/t	Trækøje, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre).....: kN
2. aksel.:		km/t	Trækstang, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre).....: kN
3. aksel.:		km/t	Hovedbolt, nødv. D-værdi.....: 131 kN
4. aksel.:		km/t	
5. aksel.:		km/t	Hovedbolt, nødv. U-værdi: Størst tilladt hovedbolttryk i ton

Bærende elementer

Chassis.....: Længdedragere i I-profil	Karrosseri.....:
Fjedre, 1. aksel: Luftaffjedring	Dæk, 1. aksel : 385/65 R 22,5 Li 160 J
Fjedre, 2. aksel: Luftaffjedring	Dæk, 2. aksel : 385/65 R 22,5 Li 160 J
Fjedre, 3. aksel: Luftaffjedring	Dæk, 3. aksel : 385/65 R 22,5 Li 160 J
Fjedre, 4. aksel:	Dæk, 4. aksel :
Fjedre, 5. aksel:	Dæk, 5. aksel :
ALB-styrende aksel nr. Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr ...: E4-13R-112029-00

Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS

Bremsefabrikat og type.....: GNT type 4345HT

Parkeringsbremse.....: Fjederbremse på aksel nr. 2 & 3

Bremsepræstation.....% : 56

Arbejdstryk.....bar: 7,0-8,5

ABS / EBS.....: 2S/2M

Aksel nr 1 2 3 4 5

Skive-/tromlebremse: S S S

Diameter skive/tromle.....mm: 430 430 430

Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 180 180 180

Slidmål skive/tromle.....mm:

Bremsemembran/cylinder....." / mm : 16' 16/24' 16/24'

Armlængde.....mm: 76 76 76

Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 5,7 5,7 5,7

Referencebremsekræfter

EBS til aksel nr. 1,2 & 3 Indgangstryk 6,5 bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjeder-vej
1100 kg	1,4 bar	0,2 bar	bar	mm
8000 kg	5,7 bar	4,7 bar	bar	mm
9000 kg	6,4 bar	5,3 bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

Vælg til aksel nr. Indgangstryk bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjeder-vej
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

Yderligere oplysninger