

GODKENDELSESERKLÆRING

G 89886

Ansøger m.v. Højbjerg Maskinfabrik A/S Norgesvej 2 6230 Rødekro		Tlf. nr. 74 66 26 00 Fax. nr.... 74 69 40 45	Fs. j. nr. 2005-622.G-2363/16 Udstedelsesdato .. 4-5-2005																																																		
Identifikation og påskrifter		Art Påhængsvogn O₄ Mærke Dapa Model - Type E20 Stelnummer UHAE203XCLD026559																																																			
Placering af Fabrikationsplade På højre længdedrager fortil. Navn eller varemærke På højre længdedrager fortil. Type og stelnummer På højre længdedrager fortil.																																																					
Særlige bemærkninger Bagkofanger, dimension firkantrør, 100 x 100 x 4mm Hermed annulleres godkendelseserklæring nr. G 89886 af d. 27.04.2005																																																					
Vægte <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Alm. kørsel</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Tilladt koblings-/hovedboltryk</td> <td style="text-align: center;">1000 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tilladt akseltryk, 1. aksel</td> <td style="text-align: center;">10000 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2. aksel</td> <td style="text-align: center;">10000 kg</td> <td></td> </tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>Bogie omfatter aksel nr. 1,2 ...</td> <td style="text-align: center;">20000 kg</td> <td></td> </tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>Tilladt totalvægt</td> <td style="text-align: center;">20000 kg</td> <td></td> </tr> </table>			Alm. kørsel		Tilladt koblings-/hovedboltryk	1000 kg		Tilladt akseltryk, 1. aksel	10000 kg		2. aksel	10000 kg					Bogie omfatter aksel nr. 1,2 ...	20000 kg					Tilladt totalvægt	20000 kg		Dimensioner <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Kobling - 1. aksel</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">4680 mm</td> </tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr> <td>Akselafstand, 1. - 2. aksel</td> <td style="text-align: right;">1820 mm</td> </tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr> <td>Teoretisk akselafstand</td> <td style="text-align: right;">5590 mm</td> </tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr> <td>Overhæng, bag</td> <td style="text-align: right;">1250 mm</td> </tr> <tr> <td>Længde, chassisramme</td> <td style="text-align: right;">7750 mm</td> </tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr> <td>Sporvidde, 1. aksel .. 1820 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2. aksel .. 1820 mm</td> <td></td> </tr> </table>		Kobling - 1. aksel	4680 mm			Akselafstand, 1. - 2. aksel	1820 mm							Teoretisk akselafstand	5590 mm			Overhæng, bag	1250 mm	Længde, chassisramme	7750 mm			Sporvidde, 1. aksel .. 1820 mm		2. aksel .. 1820 mm	
	Alm. kørsel																																																				
Tilladt koblings-/hovedboltryk	1000 kg																																																				
Tilladt akseltryk, 1. aksel	10000 kg																																																				
2. aksel	10000 kg																																																				
Bogie omfatter aksel nr. 1,2 ...	20000 kg																																																				
Tilladt totalvægt	20000 kg																																																				
Kobling - 1. aksel	4680 mm																																																				
Akselafstand, 1. - 2. aksel	1820 mm																																																				
Teoretisk akselafstand	5590 mm																																																				
Overhæng, bag	1250 mm																																																				
Længde, chassisramme	7750 mm																																																				
Sporvidde, 1. aksel .. 1820 mm																																																					
2. aksel .. 1820 mm																																																					
Styreapparat og tilkobling Trækøje, fabrikat Bernhofer, type Z-045 V-værdi: 80 kN																																																					
Bærende elementer Længdedragere i I-profil, 440 x 140 x 6/10mm. Træktriangel i I-profil, 255 x 140 x 6/15mm aftagende fremefter til firkantrør, 200 x 200 x 10mm																																																					

Bærende elementer - fortsat											
Aksel- ophæng / bogie	1. aksel..... 2. aksel.....	BPW, SLU BPW, SLU									
Udveks- ling i ophæng	1. aksel..... 2. aksel.....	880 mm / 500 mm 880 mm / 500 mm									
Fjedre	1. aksel..... 2. aksel.....	Bælge, BPW, 36 Bælge, BPW, 36									
Aksler	1. aksel..... 2. aksel.....	150 x 150mm, BPW 150 x 150mm, BPW									
Dæk	1. aksel..... 2. aksel.....	2 x 275/70 R 22,5 LI -/140 J 2 x 275/70 R 22,5 LI -/140 J									
Bremser											
Driftsbremse		Trykluft-mekanisk									
EF godkendelses nr.											
Præstation		60									
Arbejdstryk		7,0 - 8,5									
Beholdervolumen		60									
Parkeringsbremse		Fjederbremse, type 24 på 1,2.aksel									
Aksel nr.	1	2									
Tromle/Skive	Tromle	Tromle									
Antal x diameter	2 x 140	2 x 140									
Armlængde	165	165									
Afviklerdia./Eksentricitet	28	28									
Bremsetromle/Skive	420 x 200	420 x 200									
Slidmål											
Bremsekraft pr. hjul	2900	2900									
ved	6,6	6,6									
EBS	Wabco, 2S/2M										
Løftbar/Selvstyrende	-	-									
Følere/Modulatorer	2F/2M	0F/1.aksel									
		EBS til 1,2. aksel. Indgangstryk 6,5 bar.									
		<table><tr><td>Bogie- tryk</td><td>Membran- tryk</td><td>Bælg- tryk</td></tr><tr><td>4800 kg</td><td>2,0 bar</td><td>0,6 bar</td></tr><tr><td>20000 kg</td><td>6,6 bar</td><td>4,0 bar</td></tr></table>	Bogie- tryk	Membran- tryk	Bælg- tryk	4800 kg	2,0 bar	0,6 bar	20000 kg	6,6 bar	4,0 bar
Bogie- tryk	Membran- tryk	Bælg- tryk									
4800 kg	2,0 bar	0,6 bar									
20000 kg	6,6 bar	4,0 bar									
Ansøgers erklæring		Godkendelsesnr: G 89886									
Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.		Færdselsstyrelsen d. 4-5-2005									
_____	_____	Tinella Skov Nielsen									
Dato	Stempel / Underskrift										