

Godkendelseserklæring for chassis til påhængskøretøj

G 1504
Anmelder/ansøger m.v.

Navn	KLC MONTAGE ApS	Tlf. nr.	75503388	Udstedelsesdato.:	2009-04-29
Adresse	Platinvej 53	Fax nr.	75505376	Optryk nr	2
Adresse	DK-6000 Kolding	e-mail	mmt@klc.dk	Optryk dato	2009-04-29
Adresse		internet	www.klc.dk	Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Påhængsvogn O4	Stelnummer	UH9KAF20809KM1264
Mærke	SH	Anbringelse af indpræget stelnummer....	På højre længdedrager fortil
Model..:		Anbringelse af fabrikationsplade	På højre længdedrager fortil
Variant:	-	EF-typegodkendelses nr.	
Type...	KAF 208		

Særlige bemærkninger**Vægte og dimensioner**

Akselantal	2	☐ Blokvognskørsel ☐	
Tilladt koblingstryk	1000 kg	Maks hastighed:	km/t
Tilladt hovedbolttryk	kg		kg
Tilladt akseltryk 1. aksel....	10000 kg		kg
Tilladt akseltryk 2. aksel....	10000 kg		kg
Tilladt akseltryk 3. aksel....	kg		kg
Tilladt akseltryk 4. aksel....	kg		kg
Tilladt akseltryk 5. aksel....	kg		kg
Tilladt bogietryk for.....	kg		kg
Tilladt bogietryk bag.....	20000 kg		kg
Tilladt totalvægt.....	20000 kg		kg
Teknisk tilladt totalvægt ...	21000 kg		
Afstand kobling – 1. aksel.....	4625		mm
Afstand hovedbolt – 1. aksel ..			mm
Akselafstand 1. – 2. aksel.....	1810		mm
Akselafstand 2. – 3. aksel.....			mm
Akselafstand 3. – 4. aksel.....			mm
Akselafstand 4. – 5. aksel.....			mm
For Kærre:			
Ladlængde.....	7500		mm
Ladmidteplacering	115		mm foran teoretisk aksel
V-værdi luftaffjedring	68,0		kN
V-værdi Mekanisk affjedring....	90,0		kN

Styreapparat og tilkobling

Løftbar				Tvangsstyret/selvsporende		Låst ved	
1. aksel.:			km/t	D-værdi for prodsøje.....:			kN
2. aksel.:			km/t				
3. aksel.:			km/t	D-værdi for trækstang.....:			0,0 kN
4. aksel.:			km/t				
5. aksel.:			km/t				

Bærende elementer

Chassis	Længdedragere i I-profil	
Fjedre, 1. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 1. aksel : 2 x 245/70 R 17,5 LI ../140 J
Fjedre, 2. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 2. aksel : 2 x 245/70 R 17,5 LI ../140 J
Fjedre, 3. aksel ...:		Dæk, 3. aksel :
Fjedre, 4. aksel ...:		Dæk, 4. aksel :
Fjedre, 5. aksel ...:		Dæk, 5. aksel :
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr ...: -

Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS

Bremsefabrikat og type: BPW, SN 3020, TDB 0054

Parkeringsbremse.....: Fjederbremse på aksel nr. 2

Bremsepræstation.....% : 63

Arbejdstryk.....bar: 7 - 8,5

ABS / EBS.....: 2S/2M

Aksel nr. 1 2 3 4 5

Skive-/tromlebremse: T T

Diameter skive/tromle.....mm: 300 300

Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 200,0 200,0

Slidmål skive/tromle.....mm: 304,0 304,0

Bremsemembran/cylinder....." / mm : 30 30/30

Armlængde.....mm: 150 150

Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN : 1401 1401

Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 6,1 6,1

EBS til aksel nr. 1+2 Indgangstryk 6,5 bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjeder-vej
4000 kg	1,8 bar	0,5 bar	0,0 bar	mm
20000 kg	6,1 bar	4,2 bar	0,0 bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

til aksel nr. Indgangstryk bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjeder-vej
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

Yderligere oplysninger**Anmelders/ansøgers erklæring**

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

Godkendelses nr: G 1504

Færdselsstyrelsen d. 2009-04-29

Færdselsstyrelsen

Dato

Stempel / underskrift