



Godkendelseserklæring

for chassis til påhængskøretøj

G 72698

Anmelder/ansøger m.v.

Navn Hangler Fahrzeugbau GmbH
 Adresse Pramet 20
 Adresse 4925 Pramet
 Adresse Østrig

Tlf. nr. +4377548444
 Fax nr.
 e-mail office@hangler.at
 internet

Udstedelsesdato.: 2021-12-06
 Optryk nr.: 1
 Optryk dato.: 2021-12-06
 Udstedt efter.: Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art: Påhængsvogn O4	Stelnummer: VAHXXX2ZBMPS0032
Mærke: Hangler	Anbringelse af indpræget stelnummer...: På højre længdedrager fortil
Model...: TPS-H 160	Anbringelse af fabrikationsplade: På højre længdedrager fortil
Variant: -	EF-typegodkendelses nr.:
Type...: TPS-H 160	

Særlige bemærkninger

--

Vægte og dimensioner

Akselantal: 2	☒ Blokvognskørsel ☐	
Tilladt koblingstryk: 1000 kg	Maks hastighed: km/t	Afstand kobling – 1. aksel.....: 4700 mm
Tilladt hovedboltryk: kg	kg	Afstand hovedbolt – 1. aksel ..: mm
Tilladt akseltryk 1. aksel...: 7500 kg	kg	Akselafstand 1. – 2. aksel.....: 1600 mm
Tilladt akseltryk 2. aksel...: 7500 kg	kg	Akselafstand 2. – 3. aksel.....: mm
Tilladt akseltryk 3. aksel...: kg	kg	Akselafstand 3. – 4. aksel.....: mm
Tilladt akseltryk 4. aksel...: kg	kg	Akselafstand 4. – 5. aksel.....: mm
Tilladt akseltryk 5. aksel...: kg	kg	
Tilladt bogietryk for.....: kg	kg	For Kærre:
Tilladt bogietryk bag.....: 15000 kg	kg	Ladlængde.....: 6900 mm
		Ladmidteplacering: 250 mm foran teoretisk aksel
Tilladt totalvægt.....: 16000 kg	kg	V-værdi for trækkende bil med luftaffjedring: 43,0 kN
Teknisk tilladt totalvægt ...: 16000 kg		V-værdi for trækkende bil med mekanisk affjedring ...: 57,0 kN

Styreapparat og tilkobling

	Løftbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	Trækøje og trækstang, nødv. V-værdi: Størst V-værdi for trækkende bil
1. aksel.:			km/t	Trækøje, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre): 101,0 kN
2. aksel.:			km/t	Trækstang, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre).....: 101,0 kN
3. aksel.:			km/t	Hovedbolt, nødv. D-værdi: kN
4. aksel.:			km/t	
5. aksel.:			km/t	Hovedbolt, nødv. U-værdi: Størst tilladt hovedboltryk i ton

Bærende elementer

Chassis: Længdedragere i I-profil	
Fjedre, 1. aksel ...: Luftaffjedring	Dæk, 1. aksel : 2 x 235 / 75 R 17,5 LI - / 130 J
Fjedre, 2. aksel ...: Luftaffjedring	Dæk, 2. aksel : 2 x 235 / 75 R 17,5 LI - / 130 J
Fjedre, 3. aksel ...:	Dæk, 3. aksel :
Fjedre, 4. aksel ...:	Dæk, 4. aksel :
Fjedre, 5. aksel ...:	Dæk, 5. aksel :
ALB-styrende aksel nr. Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr ...: -

Driftsbremse..... Trykluft/mekanisk EBS

Bremsefabrikat og type SAF, SNK300x200

Parkeringsbremse..... Fjederbremse på aksel nr. 2

Bremsepræstation.....% : 60

Arbejdstryk.....bar: 7,0 - 8,5

ABS / EBS..... Haldex, 2S/2M

Aksel nr. 1 2 3 4 5

Skive-/tromlebremse T T

Diameter skive/tromle.....mm: 300 300

Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 200,0 200,0

Slidmål skive/tromle.....mm:

Bremsemembran/cylinder....." / mm : 20 20

Armlængde.....mm: 140 140

Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN : 875 975

Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 6,5 6,5

EBS til aksel nr. 1+2 Indgangstryk 6,5 bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
1000 kg	1,4 bar	0,1 bar	bar	mm
7500 kg	6,5 bar	4,3 bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

til aksel nr. Indgangstryk bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

Yderligere oplysninger**Anmelders/ansøgers erklæring**

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

Godkendelses nr: G 72698

Dato 2021-12-06

Færdselsstyrelsen

Dato

Stempel / underskrift