



Godkendelseserklæring

for chassis til påhængskøretøj

G 20710**Anmelder/ansøger m.v.**

Navn LeciTrailer, S.A.
 Adresse Cno. de los Huertos, s/n. Apdo, 100
 Adresse 50620 Casetas (Zaragoza)
 Adresse Spanien

Tlf. nr. 0034976462929
 Fax nr.
 e-mail lt@lecitrailer.es
 internet

Udstedelsesdato.: 2015-09-23
 Optræk nr: 2
 Optræk dato: 2015-09-29
 Udstedt efter: Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art: Sættevogn O4
 Mærke: LeciTrailer
 Model...:
 Variant: -
 Type...: P3

Stelnummer: VV1P3AADXSN161492
 Anbringelse af indpræget stelnummer...: På højre længdedrager fortil
 Anbringelse af fabriktionsplade: På højre længdedrager fortil
 EF-typegodkendelses nr.:

Særlige bemærkninger

Godkendt Bagkofanger. Evt. løftbar aksel med parkeringsbremse skal sænkes automatisk ved aktivering af parkeringsbremsen, eller ved afbrydelse af tændingen.

Vægte og dimensioner

Akselantal: 3 ☐ Blokvognskørsel ☐

Tilladt koblingstryk	kg	Maks hastighed:	km/t
Tilladt hovedbolttryk	18000 kg		kg
Tilladt akseltryk 1. aksel....	9000 kg		kg
Tilladt akseltryk 2. aksel....	9000 kg		kg
Tilladt akseltryk 3. aksel....	9000 kg		kg
Tilladt akseltryk 4. aksel....	kg		kg
Tilladt akseltryk 5. aksel....	kg		kg
Tilladt bogietryk for.....	kg		kg
Tilladt bogietryk bag.....	24000 kg		kg
Tilladt totalvægt.....	42000 kg		kg
Teknisk tilladt totalvægt ...	42000 kg		

Afstand kobling – 1. aksel.....: mm
 Afstand hovedbolt – 1. aksel ...: 7090 mm
 Akselafstand 1. – 2. aksel.....: 1310 mm
 Akselafstand 2. – 3. aksel.....: 2000 mm
 Akselafstand 3. – 4. aksel.....: mm
 Akselafstand 4. – 5. aksel.....: mm

For Kærre:

Ladlængde.....: mm
 Ladmidteplacering: mm foran teoretisk aksel

V-værdi for trækkende bil med luftaffjedring: kN
 V-værdi for trækkende bil med mekanisk affjedring ...: kN

Styreapparat og tilkobling

	Løftbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	
1. aksel.:			km/t	Trækøje og trækstang, nødv. V-værdi: Størst V-værdi for trækkende bil
2. aksel.:	Løftbar		km/t	Trækøje, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre): kN
3. aksel.:		Mek. tvangsstyret	km/t	Trækstang, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre).....: kN
4. aksel.:			km/t	Hovedbolt, nødv. D-værdi: 142,0 kN
5. aksel.:			km/t	Hovedbolt, nødv. U-værdi: Størst tilladt hovedbolttryk i ton

Bærende elementer

Chassis: Længdedrager i I-profil

Fjedre, 1. aksel: Luftaffjedring
 Fjedre, 2. aksel: Luftaffjedring
 Fjedre, 3. aksel: Luftaffjedring
 Fjedre, 4. aksel:
 Fjedre, 5. aksel:

ALB-styrende aksel nr. Fjederdimension mm

Dæk, 1. aksel : 385/65 R 22,5 LI 160/- J
 Dæk, 2. aksel : 385/65 R 22,5 LI 160/- J
 Dæk, 3. aksel : 385/65 R 22,5 LI 160/- J
 Dæk, 4. aksel :
 Dæk, 5. aksel :

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr ...: -

Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS

Bremsefabrikat og type.....: BPW, SN4218

Parkeringsbremse.....: Fjederbremse på aksel nr. 1,2,3

Bremsepræstation.....% : 59

Arbejdstryk.....bar: 7,0 - 8,5

ABS / EBS.....: Wabco, 4S/2M+1M

Aksel nr. 1 2 3 4 5

Skive-/tromlebremse.....: T T T

Diameter skive/tromle.....mm: 420 420 420

Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 180,0 180,0 180,0

Slidmål skive/tromle.....mm:

Bremsemembran/cylinder....." / mm : 24 24 24

Armlængde.....mm: 165 165 165

Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN : 1075 1075 1075

Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 6,0 6,0 6,0

EBS til aksel nr. 1,2,3 Indgangstryk 6,5 bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
1500 kg	1,6 bar	0,5 bar	bar	mm
8000 kg	6,0 bar	4,8 bar	bar	mm
9000 kg	6,7 bar	5,4 bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

til aksel nr. Indgangstryk bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

Yderligere oplysninger**Anmelders/ansøgers erklæring**

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

Godkendelses nr: G 20710

Dato 2015-09-29

Trafikstyrelsen

Dato

Stempel / underskrift