



Godkendelseserklæring

for chassis til påhængskøretøj

G 05704**Anmelder/ansøger m.v.**

Navn	LASTAS KELBERG A/S	Tlf. nr.	72198000	Udstedelsesdato.:	2012-04-26
Adresse	Energivej 35	Fax nr.		Optryk nr	1
Adresse	8722 Hedensted	e-mail	ronnie.verner@lastas.dk	Optryk dato	2012-04-26
Adresse		internet		Udstedt efter	Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art	Sættevogn O4	Stelnummer	SKBT48B43CKE16721
Mærke	Kel-Berg	Anbringelse af indpræget stelnummer....	På højre længdedrager fortil
Model..:		Anbringelse af fabrikationsplade	På højre læggedrager fortil
Variant	-	EF-typegodkendelses nr.	
Type...	T48B4		

Særlige bemærkninger

Godkendt Bagkofanger. Evt. løftbar aksel med parkeringsbremse skal sænkes automatisk ved aktivering af parkeringsbremsen, eller ved afbrydelse af tændingen.

Vægte og dimensioner

Akselantal	4	☐ Blokvognskørsel ☐	
Tilladt koblingstryk	kg	Maks hastighed:	km/t
Tilladt hovedbolttryk	18000 kg		kg
Tilladt akseltryk 1. aksel....	7500 kg		kg
Tilladt akseltryk 2. aksel....	7500 kg		kg
Tilladt akseltryk 3. aksel....	7500 kg		kg
Tilladt akseltryk 4. aksel....	7500 kg		kg
Tilladt akseltryk 5. aksel....	kg		kg
Tilladt bogietryk for.....	kg		kg
Tilladt bogietryk bag.....	30000 kg		kg
Tilladt totalvægt.....	48000 kg		kg
Teknisk tilladt totalvægt ...:	48000 kg		kg
Afstand kobling – 1. aksel.....			mm
Afstand hovedbolt – 1. aksel ..:			5230 mm
Akselafstand 1. – 2. aksel.....			1310 mm
Akselafstand 2. – 3. aksel.....			1310 mm
Akselafstand 3. – 4. aksel.....			1310 mm
Akselafstand 4. – 5. aksel.....			mm
For Kærre:			
Ladlængde.....			mm
Ladmidteplacering			mm foran teoretisk aksel
V-værdi luftaffjedring			kN
V-værdi Mekanisk affjedring....			kN

Styreapparat og tilkobling

Løfteggen og løftning					
	Løftbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved		
1. aksel.:	Løftbar		km/t	D-værdi for prodsøje.....:	kN
2. aksel.:			km/t		
3. aksel.:			km/t	D-værdi for trækstang.....:	kN
4. aksel.:		Selvsporende	km/t		
5. aksel.:			km/t		

Bærende elementer

Chassis	Længdedrager i I-profil	
Fjedre, 1. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 1. aksel : 385/65 R 22.5 LI /- 156J
Fjedre, 2. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 2. aksel : 385/65 R 22.5 LI /- 156J
Fjedre, 3. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 3. aksel : 385/65 R 22.5 LI /- 156J
Fjedre, 4. aksel ...:	Luftaffjedring	Dæk, 4. aksel : 385/65 R 22.5 LI /- 156J
Fjedre, 5. aksel ...:		Dæk, 5. aksel :
ALB-styrende aksel nr.	Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr ...: -

Driftsbremse..... Trykluft/mekanisk EBS

Bremsefabrikat og type BPW SN4218

Parkeringsbremse..... Fjederbremse på aksel nr. 1,2 og 3

Bremsepræstation.....% : 61

Arbejdstryk.....bar: 7 - 8,5

ABS / EBS..... Knorr 4S/3M

Aksel nr. 1 2 3 4 5

Skive-/tromlebremse T T T T

Diameter skive/tromle.....mm: 420 420 420 420

Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 180,0 180,0 180,0 180,0

Slidmål skive/tromle.....mm:

Bremsemembran/cylinder....." / mm : 24 24 24 24

Armlængde.....mm: 150 150 150 150

Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN : 970 970 970 1025

Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 6,3 6,3 6,3 6,3

til aksel nr. 1,2,3 og 4 Indgangstryk 6,5 bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjeder-vej
5200 kg	2,1 bar	0,3 bar	2,1 bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
30000 kg	6,3 bar	3,2 bar	6,3 bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

til aksel nr. Indgangstryk bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjeder-vej
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

Yderligere oplysninger**Anmelders/ansøgers erklæring**

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

Godkendelses nr: G 05704

Dato 2012-04-26

Trafikstyrelsen

Dato

Stempel / underskrift