



Godkendelseserklæring

for chassis til påhængskøretøj

G 76288**Anmelder/ansøger m.v.**

Navn KEL-BERG SCANDINAVIA A/S
 Adresse Langelandsvej 5
 Adresse 6520 Toftlund
 Adresse

Tlf. nr. 60391692
 Fax nr.
 e-mail Syn@kelberg.com
 internet

Udstedelsesdato.: 2022-08-16
 Optryk nr.: 2
 Optryk dato.: 2022-08-16
 Udstedt efter.: Anmeldelse

Identifikation og påskrifter

Art: Sættevogn O4	Stelnummer: SKBE42S43NKE26610
Mærke: Kel-Berg	Anbringelse af indpræget stelnummer...: På højre længdedrager fortil
Model...: S290Y	Anbringelse af fabrikationsplade: På højre længdedrager fortil
Variant: 7205	EF-typegodkendelses nr.:
Type...: E42S2	

Særlige bemærkninger

Godkendt Bagkofanger. D-værdi for hovedbolt 142 kN (kun for sættevogn til blokvogn)

Vægte og dimensioner

Akselantal: 2	☒ Blokvognskørsel ☐	
Tilladt koblingstryk: kg	Maks hastighed: 60 km/t	
Tilladt hovedbolttryk: 18000 kg	18000 kg	
Tilladt akseltryk 1. aksel...: 10000 kg	12000 kg	
Tilladt akseltryk 2. aksel...: 10000 kg	12000 kg	
Tilladt akseltryk 3. aksel...: kg	kg	
Tilladt akseltryk 4. aksel...: kg	kg	
Tilladt akseltryk 5. aksel...: kg	kg	
Tilladt bogietryk for.....: kg	kg	
Tilladt bogietryk bag.....: 20000 kg	24000 kg	
Tilladt totalvægt.....: 38000 kg	42000 kg	
Teknisk tilladt totalvægt ...: 42000 kg		
		Afstand kobling – 1. aksel.....: mm Afstand hovedbolt – 1. aksel ...: 6300 mm Akselafstand 1. – 2. aksel.....: 1810 mm Akselafstand 2. – 3. aksel.....: mm Akselafstand 3. – 4. aksel.....: mm Akselafstand 4. – 5. aksel.....: mm For Kærre: Ladlængde.....: mm Ladmidteplacering: mm foran teoretisk aksel V-værdi for trækkende bil med luftaffjedring: kN V-værdi for trækkende bil med mekanisk affjedring ...: kN

Styreapparat og tilkobling

	Løftbar	Tvangsstyret/selvsporende	Låst ved	
1. aksel.:			km/t	Trækøje og trækstang, nødv. V-værdi: Størst V-værdi for trækkende bil
2. aksel.:		Selvsporende	km/t	Trækøje, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre): kN
3. aksel.:			km/t	Trækstang, nødv. D-værdi eller Dc-værdi (kærre).....: kN
4. aksel.:			km/t	Hovedbolt, nødv. D-værdi: 138,0 kN
5. aksel.:			km/t	Hovedbolt, nødv. U-værdi: Størst tilladt hovedbolttryk i ton

Bærende elementer

Chassis: Længdedragere i firkant-profil	
Fjedre, 1. aksel ...: Luftaffjedring	Dæk, 1. aksel : 2 x 245/70 R 17,5 LI -/140J
Fjedre, 2. aksel ...: Luftaffjedring	Dæk, 2. aksel : 2 x 245/70 R 17,5 LI -/140J
Fjedre, 3. aksel ...:	Dæk, 3. aksel :
Fjedre, 4. aksel ...:	Dæk, 4. aksel :
Fjedre, 5. aksel ...:	Dæk, 5. aksel :
ALB-styrende aksel nr. Fjederdimension	mm

Bremser

EF/ECE-godkendelses nr ...: -

Driftsbremse.....: Trykluft/mekanisk EBS

Bremsefabrikat og type.....: BPW SN3020

Parkeringsbremse.....: Fjederbremse på aksel nr. 1 og 2

Bremsepræstation.....% : 56

Arbejdstryk.....bar: 7 - 8,5

ABS / EBS.....: Wabco 4S/3M

Aksel nr. 1 2 3 4 5

Skive-/tromlebremse.....: T T

Diameter skive/tromle.....mm: 300 300

Skivetykkelse/belægningsbredde..mm: 200,0 200,0

Slidmål skive/tromle.....mm: 0,0 0,0

Bremsemembran/cylinder....." / mm : 30 30

Armlængde.....mm: 165 165

Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar...daN : 1625 1625

Fremregningstryk (fuldt udst. tryk).bar : 5,2 5,2

EBS til aksel nr. 1+2 Indgangstryk 6,5 bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
3500 kg	3,0 bar	1,4 bar	3,0 bar	mm
10000 kg	5,2 bar	4,0 bar	5,2 bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
12000 kg	5,9 bar	4,9 bar	5,9 bar	mm

til aksel nr. Indgangstryk bar

Ved ALB og bladfedre: Fabrikat

Type Armlængde mm

Aksel / bogietryk	Membran-tryk	Bælgtryk	Tryk fra ALB	Fjedervej
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm
kg	bar	bar	bar	mm

Yderligere oplysninger**Anmelders/ansøgers erklæring**

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

Godkendelses nr: G 76288

Dato 2022-08-16

Færdselsstyrelsen

Dato

Stempel / underskrift