

GODKENDELSESERKLÆRING

G 80232

Ansøger m.v. HFR Rødekro A/S Østergade 51 6230 Rødekro		Tlf. nr. ... 74 66 20 25 Fax. nr. ... 74 69 38 60	Fs. j. nr. 2000-622.G-1292/1 Udstedelsesdato .. 15-3-2000
Identifikation og påskrifter		Art Påhængsvogn O₄ Mærke HFR Model - Type P180 Stelnummer 21639	
Placering af Fabrikationsplade På højre længdedrager fortil. Navn eller varemærke På højre længdedrager fortil. Type og stelnummer På højre længdedrager fortil.			
Særlige bemærkninger Køretøjet er forsynet med godkendt bagkofanger, VBG, URP 900.			
Vægte Alm. kørsel Tilladt akseltryk, 1. aksel 9000 kg 2. aksel 9000 kg Tilladt totalvægt 18000 kg		Dimensioner Akselafstand, 1. - 2. aksel 6360 mm Teoretisk akselafstand mm Overhæng, for 650 mm Overhæng, bag 990 mm Længde, chassisramme 8000 mm Sporvidde, 1. aksel .. 1820 mm 2. aksel .. 1820 mm	
Styreapparat og tilkobling Kugledrejehkrans, JOST, HE 18 og træktriangel, HFR, i U-profil, 65 x 42 x 5,5/7,5 mm.			
Bærende elementer Længdedragere i I-profil, 270 x 135 x 6,6/10,2 mm. IPE 270. Fortil firkantprofil, 100 x 250 x 6/15 mm.			

Bærende elementer - fortsat		
Aksel- ophæng / bogje	1. aksel..... 2. aksel.....	BPW, SLM BPW, SLM
Udveks- ling i ophæng	1. aksel..... 2. aksel.....	880 mm / 500 mm 880 mm / 500 mm
Fjedre	1. aksel..... 2. aksel.....	BPW, 36 BPW, 36
Aksler	1. aksel..... 2. aksel.....	120 x 120 mm, BPW, SKHZF 9010 120 x 120 mm, BPW, SKHZF 9010
Dæk	1. aksel..... 2. aksel.....	2 x 275/70 R 22.5 LI 137 J 2 x 275/70 R 22.5 LI 137 J

Bremser											
Driftsbremse	Trykluft-mekanisk										
EF godkendelses nr.	-										
Præstation	60										
Arbejdsdruk	6,5 - 8,5										
Beholdervolumen	60										
Parkeringsbremse	Fjederbremse, type 16 på aksel nr. 2.										
Aksel nr.	1	2									
Tromle/Skive	Skive	Skive									
Antal x diameter	2 x 140	2 x 115									
Armlængde	76	76									
Afviklerdia./Eksentricitet	4,90	4,90									
Bremsetromle/Skive	377 x 45	377 x 45									
Slidmål	38	38									
Bremsekraft pr. hjul	3075	2250									
ved	6,3	6,3									
ABS	Wabco, 4F/3M										
Løftbar/Selvstyrende	-										
Følere/Modulatorer	2F/1M	2F/2M									
ALB-ventil til aksel nr. 1 Indgangstryk 6,5 bar ALB-ventil til aksel nr. 2 Indgangstryk 6,5 bar											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Akseltryk</th> <th>Bremsetryk</th> <th>Bælgtryk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2350 kg</td> <td>2,5 bar</td> <td>0,6 bar</td> </tr> <tr> <td>9000 kg</td> <td>6,5 bar</td> <td>3,6 bar</td> </tr> </tbody> </table>			Akseltryk	Bremsetryk	Bælgtryk	2350 kg	2,5 bar	0,6 bar	9000 kg	6,5 bar	3,6 bar
Akseltryk	Bremsetryk	Bælgtryk									
2350 kg	2,5 bar	0,6 bar									
9000 kg	6,5 bar	3,6 bar									

Ansøgers erklæring Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.		Godkendelsesnr: G 80232 Færdselsstyrelsen d. 15-3-2000
_____ Dato	_____ Stempel / Underskrift	Claus Meyer