

FÆRDSELSSTYRELSEN

Adelgade 13, Postboks 9039
1304 København K
Tlf. 33 92 91 00 . Fax 33 93 22 92

Pezzaioli	SBA31U
Godkendelseserklæring nr.	74174
J.nr.	1998-622.G-357

CM

GODKENDELSESERKLÆRING

for chassis til påhængskøretøj

Ansøger Carrozzeria Pezzaioli
Via Primo Levi 6
25018 Montichiari Brescia Italia

0039 309962441
Telefax 0039 30961294

1. Betegnelser

Mærke Pezzaioli
Model ...
Type...SBA31U

ArtSættevogn O₄

Stelnummer~~ZFJSBA31UWM001185-~~

2. Mærkningens anbringelsessted

Fabrikationsplade På højre længdedrager ved svane Hals
Navn eller varemærke På højre længdedrager ved svane Hals
Type og stelnummer På højre længdedrager ved svane Hals

3. Vægte

Tilladt koblings-/hovedboltryk .	12000	kg	Tilladt totalvægt	
Tilladt akseltryk, 1. aksel.....	8000	kg		36000 kg
2. aksel.....	8000	kg		
3. aksel.....	8000	kg		
4. aksel.....	-	kg		
Tilladt bogietryk.....	24000	kg for aksel nr.	1, 2 og 3	

4. Dimensioner

Kobling/hovedbolt - 1. aksel	6470	mm		
Akselafstand, 1.-2. aksel	1310	mm		
2.-3. aksel	1310	mm		
3.-4. aksel	-	mm		
Teoretisk akselafstand	7780	mm		
Overhæng, for.....	1600	mm		
bag.....	2680	mm		
Længde chassisramme.....	13370	mm		
Sporvidde, 1. aksel	1950	mm	3. aksel	1950 mm
2. aksel	1950	mm	4. aksel	- mm

5. Bærende elementer

ChassisrammeSelvbærende transportkasse i aluminiumskonstruktion, fabrikat PEZZAIOLI.
L x B x H: 13370 x 2550 x 2790/3220 mm.
Bogieramme i I-profil (stål), 200 x 100 x 5/8,5 mm.

Fjedre, 1. aksel

2. aksel

3. aksel

4. aksel

Luftfjederbælge, fabr. BPW, type 36
Ophæng fabrikat BPW, type SLU
Udveksling i ophæng *): 955mm/550mm

Godkendelseserklæringen skal følge køretøjets registreringsattest og forelægges ved fremtidige syn

*) Afstand ophæng - bælgmide / afstand ophæng - akselmide.

5. Bærende elementer - fortsat

Aksler120 x 120 mm, fabrikat BPW, type NHZF 10010 ECO

Bogie.....Se under fjedre.

Dæk, 1. aksel.2.x.245/70 R 17.5 LI 132 J
2. aksel.2.x.245/70 R 17.5 LI 132 J3. aksel.....2.x 245/70 R 17.5 LI 132 J
4. aksel.....-**6. Styreapparat og tilkobling**

SAE hovedbolt.

7. Bremses

Driftsbremse Trykluft-mekanisk

	1. aksel	2. aksel	3. aksel
Trykluftmembran	2 stk.140 mm	2 stk.140 mm	2 stk.140 mm
Armlængde/afviklerdiameter	150/26 mm	150/26 mm	150/26 mm
Bremsetromle	300 x 200 mm	300 x 200 mm	300 x 200 mm
Bremsekraft pr. hjul (6.3 bar)	2175 daN	2175 daN	2175 daN

Løftbar/selvstyrende (L/S)

-

-

-

Wabco ABS:

0F/2M

2F/1.aksel

0F/1.aksel

Arbejdstryk/beholder

6.5-8.5 bar / 80 liter

Bremsepræstation

55 %

ALB-ventil styret af bælghtryk. Indgangstryk 6.5 bar

Bogietryk	Bremsetryk	Bælghtryk
9500 kg	4.0 bar	1.1 bar
24000 kg	6.5 bar	3.2 bar

Parkeringsbremse....Fjederbremse på 2 aksler.

8. Særlige bemærkninger

Køretøjet er forsynet med godkendt bagkofanger.

Ansøgers erklæring

Ovennævnte fabriksnye køretøj (chassis) er i overensstemmelse med godkendelses-
erklæringen, og de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen,
opfylder gældende krav til køretøjets indretning og udstyr.

28/8 -98

For Ved

DANOTECH
Carl Jensens Vej 15 · DK-8240 Viby J.
Tlf.: +45 86 11 28 08 · Fax: +45 86 11 37 73

Dato

Stempel / Underskrift

København, den 27-8-1998

C. Meyer
C. Meyer