

Hangler DTS-H 300 3 akslet hænger med ramper, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148 / 4011 0944

Zulassung	Gesamtgewicht	Dimension
Baujahr 2024	Nutzlast kg 16500	Außenlänge mm 7100
Fahrzeugidentifizierungsnummer 0009	zul. Gesamtgewicht kg 24000	Innenlänge mm 6100 + 950 på knækket
Referenznummer 7118	Leergewicht kg ca 7500	Breite mm 2550
Ganz neu <input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtgewicht, Tieflader kg 33000	Lade höhe hinten mm 900
	Belastbarkeit, Tieflader kg 26360	Fahrgestell
Basis	Tieflader	Werkzeugkasten <input checked="" type="checkbox"/>
Type Anhänger	Ausleger mit Bretter <input checked="" type="checkbox"/>	Länge fahrzeugs mm min 9350 - max 9850 + 250 mm ramper
Aksel 3	Hydraulischen Rampen <input checked="" type="checkbox"/>	Hydraulic 2. <input checked="" type="checkbox"/>
Stand Fabrikneu	Breite Lastzeichen <input checked="" type="checkbox"/>	Arbeitslicht <input checked="" type="checkbox"/>
Bereifung	Anschlüsse	Schaft-Typ SAF
% Resttiefe 100	Luftanschluss DuoMatic	Zul. Achslasten kg 10,7 + 10,7 + 10,7
Größe 235/75R17,5	Hersteller 57 mm trækøje	Pritsche / Koffer
Autotransport	Variable Deichsel JA + 6 x 100mm	Boden 70 mm træplanker, riflet stål bund
Ladelänge 7050 mm	Kupplungshöhe mm 820	Zurrösen im Boden <input checked="" type="checkbox"/>
Bremsen	Federung	Löcher für Steckdosen <input checked="" type="checkbox"/>
Trommelbremse <input checked="" type="checkbox"/>	Luft <input checked="" type="checkbox"/>	Auspeitschung ringe <input checked="" type="checkbox"/>
ABS <input checked="" type="checkbox"/>		

Beskrivelse

Der gezeigte Anhängen er solgt, men ny i pipeline, der i KW 13/2023 leveret kan

Hangler DTS-H 300 3-Achs-Maschinenanhänger - korte Kupplingslængde!

Zugelassen für Blockwagenfahrten 60 km/h : 33.000 kg / Zuladung 26.260 kg und Schnellläufer 90 km/h : 24.000 kg / Zuladung 16.860 kg
7100 mm Flachprofil 6150 + 950 mm - hydraulische Rampen L 2800 mm x B 750 mm werden über die LKW-Hydraulik betrieben, außerdem ist die Hydraulikanlage mit einem Drosselventil ausgestattet, so dass der Druck manuell eingestellt werden kann - manuelle Seitenschiebemöglichkeit zu Kaufen Sie eine zusätzliche hydraulische Seitenverschiebung der Laderampen

SAF 11-Tonnen-Achsen mit Trommelbremsen und Luftfederung - 70 mm Holzbohlen unten und genuteter Stahl über den Radkästen - 2 x 5 Stk. Löcher für Esstättchen in der Randschiene - 2 x 8 Stk. 10-Tonnen-Zurrösen in der Randleiste - sowie 2 Stück 5-Tonnen vorne - niedrige Ladehöhe von 900 mm - Zusätzliche 70-mm-Verbreiterungsplanken, die sich mittig im Bettboden versenkt befinden - 4-tlg. Verlängerungsschilder mit Auszug - 2 Blitzleuchten hinten + 2 seitlich bewegliche Zugdeichsel mit 57 mm Zugöse und Kupplungshöhe 650 - 850 mm - rostfreier Werkzeugkasten - im Rapo eingebauter Magazinkasten zur Aufbewahrung von Ketten etc.

Ab Lager mit verzinktem Untergestell geliefert, die Rampen sind verzinkt - der Aufhängen kann auf Wunsch auch in der gewünschten RAL-Farbe angegeben werden

Kontaktieren Sie uns noch heute unter +45 8724 4370, um mehr zu erfahren!
Wir haben immer eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Geräten

~~Als Händler von Produkten des österreichischen Herstellers Hangler, der seit vielen Jahren leistungsstarke, starke Anhängerprodukte für einige der härtesten Aufgaben herstellt. Die Produktpalette ist breit gefächert – von Maschinen-, Einbauplaten, Schwerlast- oder Planenanhängern, Karren etc. Damit erhalten Sie ein gut ausgestattetes Produkt für die harten Aufgaben, die oft in den skandinavischen und nordischen Ländern durchgeführt werden.~~





