

Hangler 3-aks, Hydraulisk ramper, Galvaniseret., Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S
 Hårup Skovvej 7, Hårup
 8600 Silkeborg

Sælger
 Salgsafdeling
 salg@scanvo.dk
 +45 8724 4370
 +45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148

| Zulassung | |
|----------------|------|
| Baujahr | 2024 |
| Referenznummer | 4556 |

| Basis | |
|-------|-----------|
| Type | Anhänger |
| Aksel | 3 |
| Stand | Fabrikneu |

| Bereifung | |
|-------------|-------------|
| % Resttiefe | 100 |
| Größe | 235/75R22,5 |

| Bremsen | |
|---------------|---|
| Trommelbremse | ✓ |

| Gesamtgewicht | |
|-----------------------------|-------|
| Nutzlast kg | 17900 |
| zul. Gesamtgewicht kg | 24000 |
| Leergewicht kg | 6100 |
| Gesamtgewicht, Tieflader kg | 33000 |
| Belastbarkeit, Tieflader kg | 26900 |

| Tieflader | |
|----------------------|---|
| Hydraulischen Rampen | ✓ |

| Pritsche / Koffer | |
|-------------------|-----|
| Boden | Træ |
| Zurrösen im Boden | ✓ |

| Anschlüsse | |
|--------------------|------------|
| Stromanschluss | 2x7-polet |
| Luftanschluss | Duo-matic |
| Hersteller | 57mm |
| Kupplungshöhe mm | 800 |
| Federung | |
| Luft | ✓ |
| Fahrgestell | |
| Werkzeugkasten | ✓ |
| Länge fahrzeugs mm | 9800-10400 |
| Schaft-Typ | SAF |

Beskrivelse

Hangler 3-Achs-Maschinenanhänger mit hydraulischen Rampen und verzinktem Fahrgestell

SAF-Achsen mit Trommelbremsen – luftgefedert – Werkzeugkasten – zusätzliche Arbeitsleuchte – Kupplungslänge 9800–10400 mm – Kupplungshöhe 800 mm – 2 x 7-poliger Elektrostecker – Duo-Matic-Luftkupplung – 57 mm Abschleppöse – Reifen 235/75R22,5 Montage.

- Verzinktes Fahrgestell - Ausziehbare Verlängerungen in der Randschiene - Verlängerungsbohlen in der Mitte der Ladefläche - Ausziehbare und abnehmbare breite Lastschilder - 10-Tonnen- + 5-Tonnen-Verzurrösen - Hydraulische Rampen 2.800 x 750 mm - Rampen manuell seitlich verschiebbar - Ladefläche Sockel mit 70 mm starkem Lärchenholz verkleidet - Stauraum vor dem Treppenabsatz.

Höhe des eingebauten Schuppenbodens ca. 880 mm – Höhe des Schuppenbodens ca. 1.080 mm - Länge des eingebauten Schuppenbodens am äußersten Ende ca. 6.000 mm – Länge des Schuppenbodens ca. 1.750 mm – Länge der Böschung zwischen dem Podest – reduziert ca. 300mm.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Scanvo unter +45 87244370 oder senden Sie eine E-Mail an salg@scanvo.dk.



