

# Hangler SVS-H 620 T 4 akslet galvaniseret, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S  
 Hårup Skovvej 7, Hårup  
 8600 Silkeborg

Sælger  
 Salgsafdeling  
 salg@scanvo.dk  
 +45 8724 4370  
 +45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148

Basis		Fahrgestell		Tieflader	
Type	Auflieger	Werkzeugkasten	✓	Ausleger mit Bretter	✓
Aksel	4	Länge fahrzeugs mm	12200 eller 11900	Hydraulischen Rampen	✓
Stand	Fabrikneu	Spur Achse	✓	Breite Lastzeichen	✓
Federung		Schaft-Typ	SAF	Gesamtgewicht	
Luft	✓	Anhebbbar Achsen	1. aksel	Nutzlast kg	37640
Bremsen		Zul. Achslasten kg	7.5+7.5+7.5+7.5	zul. Gesamtgewicht kg	48000
Trommelbremse	✓	Hockerhöhe mm	1200mm	Leergewicht kg	10360
ABS	✓	Zulassung		King pin kg	18000
Autotransport		Baujahr	2024	Gesamtgewicht, Tieflader kg	60800
Ladelänge	13300 mm	Fahrzeugidentifizierungsnummer	0011	Belastbarkeit, Tieflader kg	50440
Bereifung		Referenznummer	7376	Dimension	
% Resttiefe	100	Ganz neu	✓	Außenbreite mm	2550
Größe	235/75R17,5"	Pritsche / Koffer		Länge mm	13300
Anschlüsse		Boden	stål+træ	Ladefläche höhe mm	900
Kupplungshöhe mm	1200	Löcher für Steckdosen	✓		
		Auspeitschung ringe	✓		

## Beskrivelse

NEUER HANGLER SVS-H 620 T 4-Achs-Maschinenanhänger mit doppelten hydraulischen Rampen, das Fahrgestell ist VOLLVERZINKT!

Stabiler Maschinenanhänger aus Stahlrahmen und Untergestell + 70 mm starken Holzbohlen.

Kingbolt kann in 2 Positionen platziert werden

Gesamtlänge 13300 mm - 4000 mm auf Rapo - Länge Einbauteil 9200 mm inkl. Schräge nach hinten

Stallboden mit 70 mm Holzbohlen belegt + Dehnungsbohlen werden in der Mitte des Stallbodens gelagert

2-teilige Rampen - Länge 2800 + 800 mm = Gesamtlänge 3.600 mm Breite 750 mm + zugehörige 2 Stk. Kurze Stahlrampen für den Zugang zum Rapo

Elektrische hydraulische Pumpstation im Werkzeugkasten montiert zur Steuerung von Rampen über 24-Volt-NATO-Stecker an der Vorderseite

Magazin tief in Rapo eingebaut, um Ketten oder andere Gegenstände aufzubewahren

4 Stück. 5 Tonnen Zurrösen auf Repo

2 x 11 Stk. 10 Tonnen Zurrösen entlang der Randschienen verteilt

2 x 8 Stk. Löcher für Gehstöcke

SAF-Achsen – Trommelbremsen – Luftfederung – Hebe-/Senkventile

Automatischer Achsflift an der 1. Achse

Bei Rückwärtsfahrt wird die Mitlenkung der 3. + 4. Achse automatisch gesperrt, zuschaltbar über das Rücklicht am Traktor

235/75 R17,5 Reifenmontage M + S zugelassene Reifen

Versenkbare breite Ladungsschilder mit reflektierenden Planken und LED-Positionsleuchten bis 3000 mm

Abnehmbares Rotorlicht an einer Rampe

LED-3-Kammer-Leuchten

4 Stück. LED-Arbeitsscheinwerfer (2 Stk. seitlich + 2 Stk. hinten)

Tipp- und Druckfehler vorbehalten

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter 87244370 oder senden Sie uns eine E-Mail an salg@scanvo.dk

Weitere Maschinenanhänger finden Sie auf unserer Website [www.scanvo.dk](http://www.scanvo.dk)

Als Händler für Produkte des österreichischen Herstellers Hangler, der seit vielen Jahren leistungsstarke, starke Anhängerprodukte für härteste Aufgaben herstellt. Die Produktpalette ist breit gefächert – von Maschinen-, Einbau-, Schwerlast- oder Planenanhängern, Karren etc. Damit erhalten Sie ein bestens gerüstetes Produkt für die harten Aufgaben, die in den skandinavischen und nordischen Ländern häufig anfallen.









