

KLC Trailer 3 akslet wirehejs til 6,0 - 6,5 mtr containere, Abroller



Scanvo Trucks Danmark A/S
 Hårup Skovvej 7, Hårup
 8600 Silkeborg

Sælger
 Salgsafdeling
 salg@scanvo.dk
 +45 8724 4370
 +45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148

| Zulassung | |
|--------------------------------|-------------------|
| Baujahr | 2013 |
| Zulassungsdatum | 29-07-2013 |
| Letzte Hauptuntersuchung | 30-05-2024 |
| Fahrzeugidentifizierungsnummer | UH9KHT20607KM1229 |
| Referenznummer | 7358 |

| Basis | |
|-------|--------------|
| Type | Tandemhänger |
| Aksel | 3 |
| Stand | Gut |

| Bereifung | |
|-------------|-----------------------|
| % Resttiefe | 60/80 - 80/70 - 70/50 |
| Größe | 275/70R22,5 |

| Bremsen | |
|---------------|---|
| Trommelbremse | ✓ |
| ABS | ✓ |

| Fahrgestell | |
|--------------------|-------------|
| Werkzeugkasten | ✓ |
| Länge fahrzeugs mm | 8000 - 8300 |
| Hydraulic 2. | ✓ |
| Arbeitslicht | ✓ |
| Schaft-Typ | SAF |
| Zul. Achslasten kg | 8000 |

| Gesamtgewicht | |
|-----------------------|-------|
| Nutzlast kg | 19400 |
| zul. Gesamtgewicht kg | 25000 |
| Leergewicht kg | 5600 |
| King pin kg | 1000 |

| Anschlüsse | |
|------------------|--------------------------------|
| Stromanschluss | 13 polet EBS + 7 polet lysstik |
| Luftanschluss | Duo-matic |
| Hersteller | 57 mm trækøje |
| V "KN air" | 54 |
| V "KN mekanish" | 72 |
| Kupplungshöhe mm | 750 |
| Kupplungsdruck | 1000 |

| Dimension | |
|-----------|---------------|
| Höhe mm | Til hejs 1200 |

| Federung | |
|----------|---|
| Luft | ✓ |

| Abroller | |
|-----------------|-------------|
| Seilzug | ✓ |
| Fabrikat | KLC |
| Type | CL 428 |
| Serien nummer | 3065 |
| 3 weg tip | ✓ |
| Stop mm | 4900 / 5400 |
| Max box mm | 6500 + |
| Jahr | 2008 |
| Kipper | |
| 3-Seiten-Kipper | ✓ |

Beskrivelse

KLC 3-Achs-Seilzugwagen

KLC-Seilhebebühne mit 3-Wege-Spitze, Baujahr 6/2008 Nr. 3065 – Fernbedienung für die Hebebühne
 6000 - 6500 mm Containerboxen - 1200 mm Höhe auf Rollen zum Heben
 2 Behälteranschlüge: 1. Anschlagmaß 4900 mm, 2. Anschlagmaß 5400 mm - 2600 mm von Drahtrolle bis Zugöse
 manuell ausfahrbarer Stoßfänger, 300 mm ausfahrbar
 SAF-Achsen mit Trommelbremsen – Luftgefedert
 Werkzeugkasten
 Zusätzliches Arbeitslicht.
 Abschleppöse, 57 mm – Kupplungshöhe aktuell 750 mm höhenverstellbar von/auf 600 - 850 mm.
 Kupplungslänge 8000-8300 mm

Wird vom 30.05.2024 im neuen Look geliefert – neue Bremsbacken an allen Rädern und neues Stahlseil am Hebezeug

~~Vertrag Scanvo Trucks +45 87 24 43 70 oder per E-Mail: salg@scanvo.dk~~

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE



