

Hangler 3-aks, Hydraulisk ramper, Galvaniseret., Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S
 Hårup Skovvej 7, Hårup
 8600 Silkeborg

Sælger
 Salgsafdeling
 salg@scanvo.dk
 +45 8724 4370
 +45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung		Bremsen		Anschlüsse	
Baujahr	2025	Trommelbremse	✓	Stromanschluss	2x7-polet
Referenznummer	4556	Gesamtgewicht		Luftanschluss	Duo-matic
Basis		Nutzlast kg	17900	Hersteller	57mm
Type	Anhänger	zul. Gesamtgewicht kg	24000	Kupplungshöhe mm	800
Aksel	3	Leergewicht kg	6100	Federung	
Stand	Fabrikneu	Gesamtgewicht, Tieflader kg	33000	Luft	✓
Bereifung		Belastbarkeit, Tieflader kg	26900	Fahrgestell	
% Resttiefe	100	Tieflader		Werkzeugkasten	✓
Größe	235/75R22,5	Hydraulischen Rampen	✓	Länge fahrzeugs mm	9800-10400
		Pritsche / Koffer		Schaft-Typ	SAF
		Boden	Træ		
		Zurrösen im Boden	✓		

Beskrivelse

Hangler 3-Achs-Maschinenanhänger mit hydraulischen Rampen und verzinktem Fahrgestell

SAF-Achsen mit Trommelbremsen – luftgefedert – Werkzeugkasten – zusätzliche Arbeitsleuchte – Kupplungslänge 9800–10400 mm – Kupplungshöhe 800 mm – 2 x 7-poliger Elektostecker – Duo-Matic-Luftkupplung – 57 mm Abschleppöse – Reifen 235/75R22,5 Montage.

- Verzinktes Fahrgestell - Ausziehbare Verlängerungen in der Randschiene - Verlängerungsbohlen in der Mitte der Ladefläche - Ausziehbare und abnehmbare breite Lastschilder - 10-Tonnen- + 5-Tonnen-Verzurrösen - Hydraulische Rampen 2.800 x 750 mm - Rampen manuell seitlich verschiebbar - Ladefläche Sockel mit 70 mm starkem Lärchenholz verkleidet - Stauraum vor dem Treppenabsatz.

Höhe des eingebauten Schuppenbodens ca. 880 mm – Höhe des Schuppenbodens ca. 1.080 mm - Länge des eingebauten Schuppenbodens am äußersten Ende ca. 6.000 mm – Länge des Schuppenbodens ca. 1.750 mm – Länge der Böschung zwischen dem Podest – reduziert ca. 300mm.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Scanvo unter +45 87244370 oder senden Sie eine E-Mail an salg@scanvo.dk.



