


Hangler TPS-H 280 Jumbo-Z 3 akslet, Maskintransport



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Registrering		Vægt		Dimensioner	
Årgang	2025	Lasteevne kg	ca. 18880	Udv. bredde mm	2520 og 3000mm
Stelnummer	0008	Totalvægt kg	25000	Ind. længde mm	6350 planstykke + 1050 knæk
Ref. nr.	7369	Egenvægt kg	ca. 6120	Bredde mm	2550
Fabriksny	✓	Hovedbolt tryk kg	1000	Ladbund højde mm	890
Basis		Bemærkning	24000 på kærre	Affjedring	
Type	Kærre	Totalvægt, blokvogn kg	28000	Luft	✓
Aksel	3	Lasteevne, blokvogn kg	21880	Chassis	
Stand	Fabriksny	Blokvogn		Akselafstand mm	1410 + 1410
Dæk		Hydrauliske ramper	✓	Værktøjskasse	✓
% tilbage	100	Forbreddingsskilte	✓	Koblingslængde mm	9450 + 300 ramper
Størrelse	235/75R17,5	Tilkobling		Olie 2. strengs ført bagud	✓
Autotransport		Mærke	VBG 57 mm	Akseltype	SAF
Ladlængde	7500 mm	Luftkobling	Duo-Matic	Løftbare aksler	1. aksel
Bremser		Fabrikat på træk	57 mm trækøje	Lad/kasse	
Bremsetype	SAF	V værdi/luft KN	59	Bund	70 mm træplanker, riflet stålbund
Tromlebremse	✓	V værdi/mekanisk KNG-erklæring ændres		Surrings ringe i bund	✓
ABS	✓	Koblingshøjde mm	700/800/900	Lad højde mm	890
				Nedfældbare surringsringe	✓

Beskrivelse

Ny Hangler TPS-H 280 Jumbo-Z 3-akslet maskinkærre

7400 mm lad = 6350 mm plan stykke + 1050 mm knæk i bag - lav læsehøjde på 890 mm
hydrauliske ramper 2.800 x 750mm med manuel sideforskydning betjenes via for vognens hydraulik der er monteret drosselventil så trykket kan justeres manuelt

SAF aksler - tromlebremser, luftaffjedring - akselløft på 1. aksel - 235/75R17,5 M+S godkendte dæk

Trailer infocenter styreboks som giver informationer om aksel belastning, kilometer m.m.

70 mm træplanker i bund, samt riflet stål over hjulkasserne

2 x 5 stk. kæpstok huller i kantskinne - 12 stk. 10-tons surringer - 12 stk. 5-tons surringer - Udtræk til forbreddings planker - 4 stk. bredlast skilte med udtræk

værktøjskasse

57mm trækøje - Koblingshøjde 700/800/900 mm - koblings længden er 9450 mm + 300 mm ramper

gearstøtteben foran samt 2 stk. foldbar støtteben i bag til aflastning når der læsses via ramperne

1 stk. aftageligt rotorlys - 3 kammer LED baglygter - 1x15-polet + 2x7-polet lysstik -

Galvaniseret chassis og ramper.

Godkendt til blokvognskørsel 60 km/t : 28.000 kg / last 21.880 kg og hurtigløber 90 km/t : 25.000 kg / last 18.880 kg

Kontakt os for fremvisning - så bygger vi en ny efter dine ønsker

Omgående levering - Arkiv fotos fra tidligere leverance forbehold for tast og trykfejl

~~Vi har altid et bredt udvalgt i nyt og brugt transport materiel~~

- Kontakt os allerede i dag på +45 8724 4370 for at høre mere om denne kærre!

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Som forhandler af produkter fra den østrigske producent Hangler, som i mange år har produceret kraftige stærke påhængsvogns produkter til nogen af de mest hårdføre opgaver. Produktviften spænder vidt - fra maskin-, nedbygget-, sværlast- eller gardin trailer, kærre mv. hermed modtager du veludrustet produkt til de hårdføre opgaver, som ofte udføres i de Skandinaviske og Nordiske lande.





