


Hangler TPS-H 280 Jumbo-Z 3 akslet, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	Gesamtgewicht	Dimension
Baujahr 2025	Nutzlast kg ca. 18880	Außenbreite mm 2520 og 3000mm
Fahrzeugidentifizierungsnummer 0008	zul. Gesamtgewicht kg 25000	Innenlänge mm 6350 planstykke + 1050 knæk
Referenznummer 7369	Leergewicht kg ca. 6120	Breite mm 2550
Ganz neu	King pin kg 1000	Ladefläche höhe mm 890
Basis	Gesamtgewicht, Tieflader kg 28000	Federung
Type Tandemhänger	Belastbarkeit, Tieflader kg 21880	Luft
Aksel 3	Tieflader	Fahrgestell
Stand Fabrikneu	Hydraulischen Rampen	Radstand mm 1410 + 1410
Bereifung	Breite Lastzeichen	Werkzeugkasten
% Resttiefe 100	Anschlüsse	Länge fahrzeugs mm 9450 + 300 ramper
Größe 235/75R17,5	Marke VBG 57 mm	Hydraulic 2.
Autotransport	Luftanschluss Duo-Matic	Schaft-Typ SAF
Ladelänge 7500 mm	Hersteller 57 mm trækøje	Anhebbbar Achsen 1. aksel
Bremsen	V "KN air" 59	Pritsche / Koffer
Bremsen SAF	V "KN mekanish" G-erklæring ændres	Boden 70 mm træplanker, riflet stålbund
Trommelbremse	Kupplungshöhe mm 700/800/900	Zurrösen im Boden
ABS		Laden höhe mm 890
		Auspeitschung ringe

Beskrivelse

Neuer Hangler TPS-H 280 Jumbo-Z 3-Achs-Maschinenwagen

7400 mm Bett = 6350 mm Flachteil + 1050 mm Scharnier hinten – niedrige Ladehöhe von 890 mm
Die Bedienung der hydraulischen Rampen 2.800 x 750 mm mit manueller Seitenverschiebung erfolgt über die LKW-Hydraulik, in der ein Drosselventil eingebaut ist, so dass der Druck manuell eingestellt werden kann
SAF-Achsen – Trommelbremsen, Luftfederung – Achsflit an der 1. Achse – 235/75R17,5 M+S-zugelassene Reifen
Steuerbox des Trailer-Infocenters, die Informationen zu Achslast, Kilometern usw. liefert.
70-mm-Holzbretter unten sowie gerillter Stahl über den Radkästen
2 x 5 Stk. Esstübchenlöcher in der Randschiene – 12 Stk. 10-Tonnen-Zurrgurte - 12 Stk. 5-Tonnen-Laschungen - Verlängerung zum Spreizen von Brettern -
4 Stück breite Ladungsschilder mit Verlängerung
Werkzeugkasten
57 mm Zugöse – Kupplungshöhe 700/800/900 mm – Kupplungslänge beträgt 9450 mm + 300 mm Rampen
Vorderrad-Stützbein und 2 Stk. klappbarer Stützfuß im Rücken zur Entlastung beim Beladen über die Rampen
1 Stk. abnehmbares Rotorlicht - 3-Kammer-LED-Rücklichter - 1x15-poliger + 2x7-poliger Lichtstecker -
Fahrgestell und Rampen verzinkt.

Zugelassen für Blockwagenfahrt 60 km/h: 28.000 kg / Ladung 21.880 kg und Schnellläufer 90 km/h: 25.000 kg / Ladung 18.880 kg

Kontaktieren Sie uns für eine Vorführung – und wir bauen ein neues nach Ihren Wünschen

Sofortige Lieferung – Archivieren Sie Fotos von früheren Lieferungen, vorbehaltlich Tipp- und Druckfehlern

Wir haben immer eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Transportgeräten
- Kontaktieren Sie uns noch heute unter +45 8724 4370, um mehr über dieses Auto zu erfahren!

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Als Händler für Produkte des österreichischen Herstellers Hangler, der seit vielen Jahren leistungsstarke, starke Anhängerprodukte für härteste Aufgaben herstellt. Die Produktpalette ist breit gefächert – von Maschinen-, Einbau-, Schwerlast- oder Planenanhängern,

Karren etc. Damit erhalten Sie ein bestens gerüstetes Produkt für die harten Aufgaben, die in den skandinavischen und nordischen Ländern häufig anfallen.







