

# Hangler 3-aks, Hydraulisk ramper, Galvaniseret., Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S  
Hårup Skovvej 7, Hårup  
8600 Silkeborg

Sælger  
Salgsafdeling  
salg@scanvo.dk  
+45 8724 4370  
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	
Baujahr	2025
Referenznummer	4556
Basis	
Type	Anhänger
Aksel	3
Stand	Fabrikneu
Bereifung	
% Resttiefe	100
Größe	235/75R22,5

Bremsen	
Trommelbremse	✓
Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	17900
zul. Gesamtgewicht kg	24000
Leergewicht kg	6100
Gesamtgewicht, Tieflader kg	33000
Belastbarkeit, Tieflader kg	26900
Tieflader	
Hydraulischen Rampen	✓
Pritsche / Koffer	
Boden	Træ
Zurrösen im Boden	✓

Anschlüsse	
Stromanschluss	2x7-polet
Luftanschluss	Duo-matic
Hersteller	57mm
Kupplungshöhe mm	800
Federung	
Luft	✓
Fahrgestell	
Werkzeugkasten	✓
Länge fahrzeugs mm	9800-10400
Schaft-Typ	SAF

## Beskrivelse

Hangler 3-Achs-Maschinenanhänger mit hydraulischen Rampen und verzinktem Fahrgestell

SAF-Achsen mit Trommelbremsen – luftgefedert – Werkzeugkasten – zusätzliche Arbeitsleuchte – Kupplungslänge 9800–10400 mm – Kupplungshöhe 800 mm – 2 x 7-poliger Elektrostecker – Duo-Matic-Luftkupplung – 57 mm Abschleppöse – Reifen 235/75R22,5 Montage.

- Verzinktes Fahrgestell - Ausziehbare Verlängerungen in der Randschiene - Verlängerungsbohlen in der Mitte der Ladefläche - Ausziehbare und abnehmbare breite Lastschilder - 10-Tonnen- + 5-Tonnen-Verzurrösen - Hydraulische Rampen 2.800 x 750 mm - Rampen manuell seitlich verschiebbar - Ladefläche Sockel mit 70 mm starkem Lärchenholz verkleidet - Stauraum vor dem Treppenabsatz.

Höhe des eingebauten Schuppenbodens ca. 880 mm – Höhe des Schuppenbodens ca. 1.080 mm - Länge des eingebauten Schuppenbodens am äußersten Ende ca. 6.000 mm – Länge des Schuppenbodens ca. 1.750 mm – Länge der Böschung zwischen dem Podest – reduziert ca. 300mm.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Scanvo unter +45 87244370 oder senden Sie eine E-Mail an salg@scanvo.dk.







