

## Hangler 3-aks, Hydraulisk ramper, Galvaniseret., Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S  
Hårup Skovvej 7, Hårup  
8600 Silkeborg

Sælger  
Salgsafdeling  
salg@scanvo.dk  
+45 8724 4370  
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

| Zulassung      |             |
|----------------|-------------|
| Baujahr        | 2025        |
| Referenznummer | 4556        |
| Basis          |             |
| Type           | Anhänger    |
| Aksel          | 3           |
| Stand          | Fabrikneu   |
| Bereifung      |             |
| % Resttiefe    | 100         |
| Größe          | 235/75R22,5 |

| Bremsen                     |       |
|-----------------------------|-------|
| Trommelbremse               | ✓     |
| Gesamtgewicht               |       |
| Nutzlast kg                 | 17900 |
| zul. Gesamtgewicht kg       | 24000 |
| Leergewicht kg              | 6100  |
| Gesamtgewicht, Tieflader kg | 33000 |
| Belastbarkeit, Tieflader kg | 26900 |
| Tieflader                   |       |
| Hydraulischen Rampen        | ✓     |
| Pritsche / Koffer           |       |
| Boden                       | Træ   |
| Zurrösen im Boden           | ✓     |

| Anschlüsse         |            |
|--------------------|------------|
| Stromanschluss     | 2x7-polet  |
| Luftanschluss      | Duo-matic  |
| Hersteller         | 57 mm      |
| Kupplungshöhe mm   | 800        |
| Federung           |            |
| Luft               | ✓          |
| Fahrgestell        |            |
| Werkzeugkasten     | ✓          |
| Länge fahrzeugs mm | 9800-10400 |
| Schaft-Typ         | SAF        |

### Beskrivelse

Hangler 3-Achs-Maschinenanhänger mit hydraulischen Rampen und verzinktem Fahrgestell

SAF-Achsen mit Trommelbremsen – luftgefedert – Werkzeugkasten – zusätzliche Arbeitsleuchte – Kupplungslänge 9800–10400 mm – Kupplungshöhe 800 mm – 2 x 7-poliger Elektrostecker – Duo-Matic-Luftkupplung – 57 mm Abschleppöse – Reifen 235/75R22,5 Montage.

- Verzinktes Fahrgestell - Ausziehbare Verlängerungen in der Randschiene - Verlängerungsbohlen in der Mitte der Ladefläche - Ausziehbare und abnehmbare breite Lastschilder - 10-Tonnen- + 5-Tonnen-Verzurrösen - Hydraulische Rampen 2.800 x 750 mm - Rampen manuell seitlich verschiebbar - Ladefläche Sockel mit 70 mm starkem Lärchenholz verkleidet - Stauraum vor dem Treppenabsatz.

Höhe des eingebauten Schuppenbodens ca. 880 mm – Höhe des Schuppenbodens ca. 1.080 mm - Länge des eingebauten Schuppenbodens am äußersten Ende ca. 6.000 mm – Länge des Schuppenbodens ca. 1.750 mm – Länge der Böschung zwischen dem Podest – reduziert ca. 300mm.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Scanvo unter +45 87244370 oder senden Sie eine E-Mail an salg@scanvo.dk.







