

# Hangler VTS-H 400 4 akslet - 2 delt ramper, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S  
Hårup Skovvej 7, Hårup  
8600 Silkeborg

Sælger  
Salgsafdeling  
salg@scanvo.dk  
+45 8724 4370  
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung		Bereifung		Gesamtgewicht	
Baujahr	2026	% Resttiefe	100	Nutzlast kg	22260
Fahrzeugidentifizierungsnummer	0024	Größe	235/75R17,5	zul. Gesamtgewicht kg	30000
Referenznummer	7899	<b>Bremsen</b>		Leergewicht kg	7740
Ganz neu	✓	Trommelbremse	✓	Gesamtgewicht, Tieflader kg	44000
<b>Basis</b>		ABS	✓	Belastbarkeit, Tieflader kg	36260
Type	Anhänger	<b>Anschlüsse</b>		<b>Fahrgestell</b>	
Aksel	4	Marke	VBG 57 mm	Werkzeugkasten	✓
Stand	Fabrikneu	Luftanschluss	Duomatic	Länge fahrzeugs mm	9950-10550mm
<b>Federung</b>		Variable Deichsel	ja	Schaft-Typ	BPW
Luft	✓	Kupplungshöhe mm	800	Zul. Achslasten kg	11 + 11 + 11 + 11

## Beskrivelse

Neuer Hangler VTS-H 400 4-Achs-Maschinenanhänger – Doppelrampen

Gesamtlänge der Ladefläche: 8250 mm, Ladeflächenlänge: 2000 + 850 mm, Plattformlänge: 4600 mm, Flachteil: 850 mm, Schrägteil: 850 mm

Vollverzinktes Fahrgestell und Rampen

Hydraulische, verzinkte Rampen: 2-teilige Rampe: L 2800 mm + 800 mm, B 750 mm. Über die Hydraulik des Vorderwagens lassen sich die Rampen anheben, absenken und seitlich verschieben. Die Bedienung erfolgt über seitliche Griffe. Die Hydraulikanlage verfügt außerdem über ein Drosselventil, sodass der Druck manuell eingestellt werden kann.

(Alternativ kann der Anhänger bei Bestellung auch als einzelne Vollrampe und mit 24-V-Steckdose/Hydraulikstation geliefert werden.)

BPW 11-Tonnen-Achsen mit Trommelbremsen und Luftfederung mit Hebe-/Senkfunktion

235/75R17.5-Reifen mit M+S-Zulassung

70-mm-Holzbretter im Boden und geriffelte Stahlbleche über den Radkästen – 2 x 5 Stück. Einstecklöcher in der Randschiene – 2 x 8 Stück. 10-Tonnen-Zurrösen in der Randschiene – 2 Stück. 5 Tonnen vorne – niedrige Ladehöhe von 900 mm – zusätzliche 70 mm für

Verbreiterungsbretter, die mittig im Boden der Ladefläche versenkt sind

Speichermagazin für Ketten/Gurte im Rapo integriert

Schiebedeichsel mit 57-mm-Zugöse, minimale Kupplungslänge 9950 mm, kann um 600 mm verlängert werden

Edelstahl-Werkzeugkasten

LED-3-Kammer-Rückleuchten

4 Stk. ausziehbare Breitlastschilder mit Reflexbrettern und LED-Positionsleuchten auf 3000 mm

4 Stk. LED-Arbeitsscheinwerfer (2 Stück seitlich + 2 Stück hinten)

Abnehmbare Rundumleuchte an einer Rampe

Zugelassen für Blockwagenfahrten: 60 km/h: 44.000 kg / Traglast 36.260 kg – bei 90 km/h: 30.000 kg / Traglast 22.260 kg

Druck- und Tippfehler vorbehalten –

Wir haben ständig eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Geräten – Rufen Sie uns an, um weitere Informationen zur Lieferzeit zu erhalten. Die Rampe kann auch als einzelne Komplettrampe geliefert werden. Kontaktieren Sie uns noch heute unter +45 8724 4370, um mehr zu erfahren!

Als Händler der Produkte des österreichischen Herstellers Hangler fertigt Hangler seit vielen Jahren robuste Anhängerprodukte für härteste Einsätze. Die Produktpalette reicht weit – von Maschinen-, Tieflader-, Schwerlast- oder Planenanhängern, Anhängern etc. Sie erhalten ein gut ausgestattetes Produkt für die harten Aufgaben, die in den skandinavischen und nordischen Ländern häufig ausgeführt werden.





